

# SEWER-CLEANING

## TUBI TRECCIATI PER UTILIZZI SPECIFICI SPECIAL BRAIDED HOSES

BRAIDED  
TRECCIATO 

**1**

treccia di acciaio ad alto carico  
high tensile steel braid

tubi con rinforzo in acciaio trecciato per lavaggi con acqua ad alta pressione e spurghi degli impianti fognari  
wire braided reinforced hoses for high pressure washing and sewer-cleaning

### TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

-40°C/+80°C

### FLUIDI DA UTILIZZARE:

oli minerali, oli vegetali e di colza, oli a base di glicoli e poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua

### SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente agli oli

### RINFORZO:

una treccia di acciaio alto carico

### COPERTURA:

nera gomma sintetica resistente agli oli ed alle condizioni ambientali

### OPERATING TEMPERATURE RANGE:

-40°C/+80°C

### QUALIFIED FLUIDS:

mineral oils, vegetable and rapeseed oils, glycol and polyglycol based oils, synthetic ester based oils, oils in aqueous emulsion, water

### TUBE:

oil resistant synthetic rubber

### REINFORCEMENT:

one high tensile steel braid.

### COVER:

black, oil and environment resistant synthetic rubber.

Code	Hose size			Reinforcement diameter		Outside diameter		Max working pressure		Minimum burst pressure		Minimum bend radius		Weight	
	DN	inch	mm	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	lb/ft	Kg/mt
TH1SC08SW	12	1/2"	12,8	0,67	17,1	0,75	19,1	3620	250	9060	1000	2,76	70	0,26	0,380
TH1SC12SW	19	3/4"	19,0	0,94	23,9	1,02	25,9	3620	250	9060	625	3,74	95	0,37	0,550
TH1SC16SW	25	1"	25,4	1,23	31,3	1,33	33,7	3620	250	9060	625	4,33	110	0,63	0,935