

TEKNOBLAST PLUS

AS/NZS 4233.2



4 spirali di acciaio ad alto carico
high tensile steel spirals

TUBI SPIRALATI PER UTILIZZI SPECIFICI SPECIAL SPIRALLED HOSES

tubi con rinforzo in acciaio spiralato per applicazioni di disincrostazione con acqua ad altissima pressione. Fattore di sicurezza 2.5:1

wire spiralled reinforced hoses for scale removing applications with very high pressure water. Safety factor 2.5:1

TEMPERATURA DI ESERCIZIO: - 10°C/+70°C con punte di +90°C	FLUIDI DA UTILIZZARE: acqua, acqua saponata, emulsioni	SOTTOSTRATO: gomma sintetica resistente all'acqua	RINFORZO: quattro spirali di acciaio ad alto carico	COPERTURA: nera gomma sintetica resistente agli oli ed alle condizioni ambientali
--	--	--	---	---

OPERATING TEMPERATURE RANGE: -10°C/+70°C with peak of +90°C	QUALIFIED FLUIDS: water, water soap, emulsions	TUBE: water resistant synthetic rubber	REINFORCEMENT: four high tensile steel spirals	COVER: black, oil and environment resistant synthetic rubber
--	--	---	---	---

Code	Hose size			Reinforcement diameter		Outside diameter		Max working pressure		Minimum burst pressure		Minimum bend radius		Weight	
	DN	inch	mm	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	lb/ft	Kg/mt
TB4SP06P	10	3/8"	9,5	0,69	17,4	0,80	20,4	18120	1250	45310	3125	9,06	230	0,55	0,820
TB4SP08P	12	1/2"	12,8	0,85	21,5	0,96	24,5	15950	1100	39870	2750	9,06	230	0,76	1,130
TB4SP12P	19	3/4"	19	1,14	29,0	1,26	32,0	14500	1000	36250	2500	9,84	250	1,18	1,750