

# TEKNOBLAST

AS/NZS 4233.2

## TUBI SPIRALATI PER UTILIZZI SPECIFICI SPECIAL SPIRALLED HOSES

SPIRALLED  
SPIRALATO



### 4 spirali di acciaio ad alto carico high tensile steel spirals

tubi con rinforzo in acciaio spiralato per applicazioni di disincrostazione con acqua ad altissima pressione. Fattore di sicurezza 2.5:1

wire spiralled reinforced hoses for scale removing applications with very high pressure water. Safety factor 2.5:1

#### TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

- 10°C/+70°C  
con punte di +90°C

#### FLUIDI DA UTILIZZARE:

acqua, acqua saponata, emulsioni

#### SOTTOSTRATO:

gomma sintetica  
resistente all'acqua

#### RINFORZO:

quattro spirali di acciaio ad alto carico

#### COPERTURA:

nera gomma sintetica resistente agli oli ed alle condizioni ambientali

#### OPERATING TEMPERATURE RANGE:

- 10°C/+70°C  
with peak of +90°C

#### QUALIFIED FLUIDS:

water, water soap, emulsions

#### TUBE:

water resistant  
synthetic rubber

#### REINFORCEMENT:

four high tensile  
steel spirals

#### COVER:

black, oil and environment resistant synthetic rubber

Code	Hose size			Reinforcement diameter		Outside diameter		Max working pressure		Minimum burst pressure		Minimum bend radius		Weight	
	DN	inch	mm	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	lb/ft	Kg/mt
TB4SP06	10	3/8"	9,5	0,69	17,6	0,84	21,4	10870	750	27190	1875	7,09	180	0,51	0,760
TB4SP08	12	1/2"	12,8	0,80	20,2	0,97	24,6	10870	750	27190	1875	8,66	220	0,62	0,920
TB4SP12	19	3/4"	19	1,13	28,7	1,28	32,5	10870	750	27190	1875	11,02	280	1,11	1,650