

New

TEKNOJACK

IJ 100 HIDRAULIC JACK SPECIFIC

TUBI TRECCIATI PER UTILIZZI SPECIFICI SPECIAL BRAIDED HOSES

BRAIDED
TRECCIATO

2 trecce di acciaio ad alto carico high tensile steel braids

tubi con rinforzo in acciaio trecciato per sistemi di sollevamento con martinetto idraulico
wire braided reinforced hoses for jacking systems

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

-40° C / +100° C
con punte di +125°C

FLUIDI DA UTILIZZARE:

oli minerali, oli vegetali e di colza, oli a base di glicoli e poliglicoli, oli a base di esteri sintetici, oli in emulsione acquosa, acqua

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica resistente agli oli

RINFORZO:

due trecce di acciaio alto carico

COPERTURA:

nera gomma sintetica resistente agli oli ed alle condizioni ambientali

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

-40° C / +100° C
with peak of +125°C

QUALIFIED FLUIDS:

mineral oils, vegetable and rapeseed oils, glycol and polyglycol based oils, synthetic ester based oils, oils in aqueous emulsion, water

TUBE:

oil resistant synthetic rubber

REINFORCEMENT:

two high tensile steel braids.

COVER:

black, oil and environment resistant synthetic rubber.

Code	Hose size			Reinforcement diameter		Outside diameter		Max working pressure		Minimum burst pressure		Minimum bend radius		Weight	
	DN	inch	mm	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	lb/ft	Kg/mt
TJK2SN04	6	1/4"	6,4	0,50	12,7	0,59	15	10500	725	21025	1450	3,94	100	0,24	0,350
TJK2SN06	10	3/8"	9,5	0,58	14,7	0,67	17,0	10500	725	21025	1450	4,92	125	0,30	0,450