

TEKNOJET/1SC

IEC-60335-2

TUBI PER IDROPULTRICI CLEANER HOSES

tubi con rinforzo in acciaio trecciato per macchine idropultrici semi-professionali

wire braided reinforced hoses for semi-professional water jet cleaners



1 treccia di acciaio ad alto carico
high tensile steel braid

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

- 10°C/+135°C
con punte di +150° C

FLUIDI DA UTILIZZARE:

acqua e detersivi in
soluzione acquosa

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica
resistente all'acqua

RINFORZO:

una treccia di ac-
ciaio ad alto carico

COPERTURA:

nera, grigia o blu;
gomma sintetica resi-
stente alle condizioni
ambientali.

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

- 10°C/+135°C
with peak of +150°C

QUALIFIED FLUIDS:

water and detergents
in aqueous solution

TUBE:

water resistant
synthetic rubber

REINFORCEMENT:

one high tensile
steel braid

COVER:

black, grey or blue;
environment resistant
synthetic rubber

Code	Hose size			Reinforcement diameter		Outside diameter		Max working pressure		Minimum burst pressure		Minimum bend radius		Weight	
	DN	inch	mm	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	lb/ft	Kg/mt
TJ1SC04	6	1/4"	6,4	0,40	10,2	0,48	12,2	3625	250	14500	1000	2,95	75	0,12	0,180
TJ1SC05	8	5/16"	7,9	0,45	11,5	0,53	13,5	3625	250	14500	1000	3,35	85	0,14	0,215
TJ1SC06	10	3/8"	9,5	0,54	13,6	0,61	15,6	3050	210	12200	840	3,54	90	0,18	0,275
TJ1SC08	12	1/2"	12,8	0,67	17,1	0,75	19,1	2600	180	10400	720	5,12	130	0,24	0,355