

TEKNOJET/1ST

IEC-60335-2



1 treccia di acciaio ad alto carico
high tensile steel braid

TUBI PER IDROPULITRICI CLEANER HOSES

tubi con rinforzo in acciaio trecciato per macchine idropulitrici
semi-professionali

wire braided reinforced hoses for semi-professiona lwater jet
cleaners

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

- 10°C/+135°C
con punte di +150° C

FLUIDI DA UTILIZZARE:

acqua e detersivi in
soluzione acquosa

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica
resistente all'acqua

RINFORZO:

una treccia di ac-
ciaio ad alto carico

COPERTURA:

nera, grigia o blu;
gomma sintetica resi-
stente alle condizioni
ambientali.

OPERATING TEMPERATURE

RANGE:
- 10°C/+135°C
with peak of +150°C

QUALIFIED FLUIDS:

water and detergents
in aqueous solution

TUBE:

water resistant
synthetic rubber

REINFORCEMENT:

one high tensile
steel braid

COVER:

black, grey or blue;
environment resistant
synthetic rubber

Code	Hose size			Reinforcement diameter		Outside diameter		Max working pressure		Minimum burst pressure		Minimum bend radius		Weight	
	DN	inch	mm	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	lb/ft	Kg/mt
TJ1ST04	6	1/4"	6,4	0,44	11,1	0,61	15,6	3625	250	14500	1000	3,94	100	0,15	0,22
TJ1ST05	8	5/16"	7,9	0,50	12,7	0,68	17,3	3625	250	14500	1000	4,53	115	0,18	0,270
TJ1ST06	10	3/8"	9,5	0,59	15,1	0,78	19,7	3050	210	12200	840	5,12	130	0,23	0,340
TJ1ST08	12	1/2"	12,8	0,72	18,2	0,90	22,8	2600	180	10400	720	7,09	180	0,28	0,410