

TEKNOJET/2SC

IEC-60335-2

TUBI PER IDROPULITRICI CLEANER HOSES



2 **treccie di acciaio ad alto carico**
high tensile steel braids

tubi con rinforzo in acciaio trecciato per macchine idropulitrici professionali

wire braided reinforced hoses for professional water jet cleaners

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
- 10°C/+135°C
con punte di +150° C

FLUIDI DA UTILIZZARE:
acqua e detersivi in
soluzione acquosa

SOTTOSTRATO:
gomma sintetica
resistente all'acqua

RINFORZO:
due treccie di acciaio ad alto carico

COPERTURA:
nera, grigia o blu;
gomma sintetica resistente alle condizioni ambientali.

OPERATING TEMPERATURE RANGE:
- 10°C/+135°C
with peak of +150°C

QUALIFIED FLUIDS:
water and detergents
in aqueous solution

TUBE:
water resistant
synthetic rubber

REINFORCEMENT:
two high tensile
steel braids

COVER:
black, grey or blue;
environment resistant
synthetic rubber

Code	Hose size			Reinforcement diameter		Outside diameter		Max working pressure		Minimum burst pressure		Minimum bend radius		Weight	
	DN	inch	mm	inch	mm	inch	mm	psi	bar	psi	bar	inch	mm	lb/ft	Kg/mt
TJ2SC04	6	1/4"	6,4	0,44	11,3	0,52	13,3	5800	400	23200	1600	2,95	75	0,20	0,300
TJ2SC05	8	5/16"	7,9	0,51	12,9	0,59	14,9	5800	400	23200	1600	3,35	85	0,23	0,345
TJ2SC06	10	3/8"	9,5	0,59	15,0	0,67	17,0	5800	400	23200	1600	3,54	90	0,29	0,425
TJ2SC08	12	1/2"	12,8	0,72	18,4	0,80	20,4	4350	300	17400	1200	5,12	130	0,36	0,530