

TEKNOJET/2ST

IEC-60335-2

TUBI PER IDROPULITRICI CLEANER HOSES



2 **treccie di acciaio ad alto carico**
high tensile steel braids

tubi con rinforzo in acciaio trecciato per macchine
idropulitrici professionali

wire braided reinforced hoses for professional water jet
cleaners

TEMPERATURA DI ESERCIZIO:

- 10°C/+135°C
con punte di +150° C

FLUIDI DA UTILIZZARE:

acqua e detersivi in
soluzione acquosa

SOTTOSTRATO:

gomma sintetica
resistente all'acqua

RINFORZO:

due treccie di acciaio
ad alto carico

COPERTURA:

nera, grigia o blu;
gomma sintetica resis-
tente alle condizioni
ambientali.

OPERATING TEMPERATURE RANGE:

- 10°C/+135°C
with peak of +150°C

QUALIFIED FLUIDS:

water and detergents
in aqueous solution

TUBE:

water resistant
synthetic rubber

REINFORCEMENT:

two high tensile
steel braids

COVER:

black, grey or blue;
environment resistant
synthetic rubber

| Code | Hose size | | | Reinforcement diameter | | Outside diameter | | Max working pressure | | Minimum burst pressure | | Minimum bend radius | | Weight | |
|---------|-----------|-------|------|------------------------|------|------------------|------|----------------------|-----|------------------------|------|---------------------|-----|--------|-------|
| | DN | inch | mm | inch | mm | inch | mm | psi | bar | psi | bar | inch | mm | lb/ft | Kg/mt |
| TJ2ST04 | 6 | 1/4" | 6,4 | 0,50 | 12,6 | 0,68 | 17,3 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 3,94 | 100 | 0,24 | 0,355 |
| TJ2ST05 | 8 | 5/16" | 7,9 | 0,56 | 14,3 | 0,75 | 19,1 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 4,53 | 115 | 0,28 | 0,420 |
| TJ2ST06 | 10 | 3/8" | 9,5 | 0,66 | 16,7 | 0,84 | 21,4 | 5800 | 400 | 23200 | 1600 | 5,12 | 130 | 0,35 | 0,520 |
| TJ2ST08 | 12 | 1/2" | 12,8 | 0,78 | 19,8 | 0,97 | 24,6 | 4350 | 300 | 17400 | 1200 | 7,09 | 180 | 0,41 | 0,610 |