



Manometro digitale Service Junior

Service Junior digital gauge

• Misurazione e visualizzazione digitale della pressione / Digital pressure measurement and display	Codice/Ref.
• Precisione $\pm 0,5$ % FS / Accuracy $\pm 0,5$ % FS	SCJN-XXX-01-MP
• Visualizzazione con grafico a barre con funzione di memorizzazione dei livelli di picco / Display with bar graph with peak and hold function.	
• Rilevamento dei picchi di pressione – Velocità di rilevamento 10 MS / Pressure peak captured – 10ms scanning rate.	
• Adattatore M16X2 per connessione a minipresa / Test point adapter M16X2.	

Scale disponibili dei manometri digitali: -1...16bar; 0...100bar; 0...400bar; 0...600bar; 0...1000bar.

Available digital gauge range: -1...16bar; 0...100bar; 0...400bar; 0...600bar; 0...1000bar.

Kit portatile prova pressione digitale

Pressure test digital kit

Valigetta completa di: / Box completed with: Dim. 385x255x90 mm	Codice/Ref.
2 Manometri digitali Service Junior / Digital gauge Service Junior	CBOXMEDDS
2 Adattatori per innesto rapido / Quick coupling adapters	
2 Adattatori maschio-maschio M16X2-M16X2 / Adapters male-male M16X2-M16X2	
1 Tubo M16X2- M16X2 lunghezza 2000mm / 1 hose M16X2- M16X2 length 2000mm	
1 Adattatore femmina-maschio M10X1- 3/8"gas / 1 Adapter female-male M10X1- 3/8"gas	
1 Adattatore femmina-maschio M10X1- 1/2"gas / 1 Adapter female-male M10X1-1/2"gas	
1 Minipresa 1/4" gas / Test point 1/4" gas	
1 Minipresa 1/8" gas / Test point 1/8" gas	
1 Minipresa M8X1 / Test point M8X1	
1 Minipresa M10X1 / Test point M10X1	



SERVICEMAN PLUS*

- Funzionalità Plug & Play con riconoscimento automatico dei sensori, basta inserire il sensore desiderato e iniziare a misurare.
- Ampio display retroilluminato per una facile e rapida lettura anche in condizioni di luce scarsa.
- Diagnostica semplificata grazie alla memorizzazione dei valori MIN/MAX e alla visualizzazione diretta della pressione differenziale o della potenza idraulica.
- Guida all'uso semplice e chiara.

SERVICEMAN PLUS*

- "Plug & Play" using automatic sensor recognition, simply plug in and measure.
- Large back-lit display for quick and secure reading, even under difficult conditions.
- Simply troubleshooting using MIN/MAX memory and direct display of differential pressure or hydraulic performance.
- Simply and clear user prompts.



Sensori / Sensors



Flussometro / Flow meter

Kit Serviceman Plus	SCKIT-155-0-00	SCKIT-155-2-00
Valigetta / Device Case	1	1
Parker Serviceman Plus con chiavetta USB, alimentatore, cavo di collegamento per PC e software SensoWin / Parker Serviceman Plus incl. USB stick, power supply, PC connection cable and SensoWin software	SCM-155-0-02-MP	SCM-155-2-05-MP
Cavo di collegamento analogico da 3 metri / Analogue connection cable 3 m	2	-
Cavo di collegamento CAN / Connection cable CAN	-	2
Ripartitore a Y CAN / Y-distributor CAN	-	1
Resistenza di chiusura CAN / Final resistance CAN	-	1
Adattatore (M16x2 esterno - M16x2 esterno) / Adapter (M16x2 external - M16x2 external)	2	2
Tubo flessibile di misurazione da 1.500 mm (M16x2) / Measurement tube 1.500 mm (M16x2)	2	2

* Disponibile in versione CAN Bus o analogica, eventuali sensori e flussometri da aggiungere al kit base.

* Available in CAN Bus or analogue version, sensors and flow meters to be added to basis kit.