



BC 1200-2000

COLLAUDO - TESTING

Codice-Code: BC1200ES-BC2000ES

Banco di collaudo da 1200 e 2000 bar dotato di pompa pneumo-idraulica. Apertura automatica oleodinamica e segnaletica luminosa. Vasca interna illuminata e protetta da una finestra antiurto; rete antiolio e mensola porta-oggetti.

La pressione è statica e a impulsi mediante moltiplicatore di pressione aria-olio. Controllo tramite PLC.

1200 and 2000 bar test bench, provided with pneumo-hydraulic pump. Automatic door opening and luminous signal. Lighted internal chamber protected by a shock-proof testing window; oil protecting mesh and shelves for tools.

Static and impulse pressure by air-oil pressure multiplier. PLC control.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



PRESSIONE STATICA - <i>STATIC PRESSURE</i>	1200-2000 Bar (11600-17400-29000 Psi)
PRESSIONE IMPULSI - <i>IMPULSE PRESSURE</i>	1200-2000 Bar (11600-17400-29000 Psi)
PRESSIONE MINIMA DI PARTENZA 1200 Bar <i>MIN. STARTING PRESSURE</i>	30 Bar (435 Psi)
PRESSIONE MINIMA DI PARTENZA 2000 Bar <i>MIN. STARTING PRESSURE</i>	50 Bar (435 Psi)
CONTROLLO DELLA PRESSIONE <i>PRESSURE CONTROL</i>	Automatic
PROCEDURA TEST - <i>TEST</i>	Automatic
TIPO DI AZIONAMENTO - <i>TYPE OF DRIVE</i>	Pneumatic Intensifier
LIQUIDO DI COLLAUDO - <i>TESTING LIQUID</i>	Fluid
N° MASSELLI - <i>N° MANIFOLDS</i>	2
N° CONNESSIONI PER MASSELLO <i>N° MANIFOLD CONNECTIONS</i>	15x1/4" BSP
RIEMPIMENTO LIQUIDO - <i>LIQUID FILLING</i>	Automatic
PORTATA RIEMPIMENTO - <i>FILLING FLOW</i>	25 Lt./min.
SVUOTAMENTO LIQUIDO <i>HOSE EMPTYING SYSTEM</i>	Automatic
SCARICO PRESSIONE <i>PRESSURE DISCHARGE</i>	Automatic
VISUALIZZATORE DI PRESSIONE <i>PRESSURE DISPLAY</i>	Digital
SICUREZZA ELETTRICA VASCA DI COLLAUDO <i>DOOR ELECTRIC SAFETY DEVICE</i>	Automatic
DIMENSIONI VASCA STANDARD <i>STANDARD CHAMBER DIMENSIONS</i>	2200x900 mm (86.614"x35.433")
DIMENSIONI BANCO - <i>BENCH DIMENSIONS</i>	2700x980x1700 mm (106.299"x38.583"x66.930")
CONSUMO ARIA - <i>AIR CONSUMPTION</i>	1500 Lt./min.
SERBATOIO - <i>TANK</i>	100 Lt.
VOLTAGGIO STANDARD - <i>STANDARD VOLTAGE</i>	400V 50HZ 3PH
PESO SENZA OLIO - <i>WEIGHT WITHOUT OIL</i>	976 Kg (2150 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



- CONTROLLO AUTOMATICO CON PLC - *AUTOMATIC CONTROL WITH PLC*
- APERTURA PORTELLI AUTOMATICA - *AUTOMATIC DOOR OPENING*
- ILLUMINAZIONE VASCA DI COLLAUDO - *INTERNAL LIGHTING*
- FINESTRE ANTI-URTO DI CONTROLLO - *SHOCK-PROOF TESTING WINDOWS*
- FILTRO DI ASPIRAZIONE - *SUCTION FILTER*
- FILTRO DI SCARICO - *DELIVERY FILTER*
- RETE ANTIOLIO - *INTERNAL OIL PROTECTING MESH*
- MENSOLE PORTA OGGETTI - *SHELVES FOR TOOLS*
- MASSELLI SCORREVOLI - *SLIDING MANIFOLDS*
- MEMORIA DI PICCO PRESSIONE - *PEAK PRESSURE MEMORY*
- ALLARME TEMPERATURA - *TEMPERATURE ALARM*
- ALLARME LIVELLO - *LEVEL ALARM*
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO USB
USB CONNECTION CONFIGURATION
- STAMPA FILE PDF - *PDF FILE PRINTING*



OPTIONAL - OPTIONAL



- MASSELLI CON ATTACCHI PER FLANGE SAE
SAE CONNECTIONS
- ADATTATORI
ADAPTORS
- PROTEZIONI ANTISCOPIO
BURST-PROOF PROTECTION
- VASCA COLLAUDO 3000 MM
3000 MM TESTING CHAMBER
- LAVAGGIO
WASHING DEVICE
- COLLEGAMENTO PC
PC CONNECTION
- VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE

