



BC 800/W - ES

COLLAUDO - TESTING

Codice-Code: BC800/WES

Banco di collaudo fino a 800 bar dotato di controllo automatico con PLC (ES) e moltiplicatore pneumatico-idraulico.

Ideale per collaudare matasse di tubo su pallet.

Dotato di ampia e robusta vasca illuminata, rete anti-olio, finestrone di ispezione anti-urto con apertura-chiusura automatica, pulpito di comando e segnalazioni luminose di sicurezza.

Vasca e componenti disponibili anche in acciaio inox per collaudo ad acqua.

Test bench up to 800 bar provided with PLC automatic control (ES) and pneumatic-hydraulic multiplier.

Ideal for testing palletised hose coils.

This bench is provided with big and sturdy lighted chamber, oil protecting mesh, shock-proof testing window with automatic opening-closing, control board and safety luminous signal.

Chamber and components also available in stainless steel for water tests.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



PRESSIONE STATICA - <i>STATIC PRESSURE</i>	800 Bar (11600 Psi)
PRESSIONE IMPULSI - <i>IMPULSE PRESSURE</i>	800 Bar (11600 Psi)
PRESSIONE MINIMA DI PARTENZA <i>MIN. STARTING PRESSURE</i>	30 Bar (435 Psi)
CONTROLLO DELLA PRESSIONE <i>PRESSURE CONTROL</i>	Automatic (ES) Semi-automatic (EL)
PROCEDURA TEST - <i>TEST</i>	Semi-automatic
TIPO DI AZIONAMENTO - <i>TYPE OF DRIVE</i>	Pneumatic Intensifier
LIQUIDO DI COLLAUDO - <i>TESTING LIQUID</i>	Fluid
N° MASSELLI - <i>N° MANIFOLDS</i>	2
CONNESSIONI PER MASSELLO <i>MANIFOLD CONNECTIONS</i>	1 x 1/2" BSP
CONNESSIONI PER MASSELLO SAE <i>SAE MANIFOLD CONNECTIONS</i>	1 x 2" 6000 PSI
RIEMPIMENTO LIQUIDO - <i>LIQUID FILLING</i>	Semi-automatic
PORTATA RIEMPIMENTO - <i>FILLING FLOW</i>	25 Lt./min.
SVUOTAMENTO LIQUIDO - <i>HOSE EMPTING SYSTEM</i>	Semi-automatic
SCARICO PRESSIONE - <i>PRESSURE DISCHARGE</i>	Automatic
SICUREZZA MECCANICA VASCA DI COLLAUDO <i>DOOR MECHANICAL SAFETY DEVICE</i>	Automatic
SICUREZZA ELETTRICA VASCA DI COLLAUDO <i>DOOR ELECTRIC SAFETY DEVICE</i>	Automatic
DIMENSIONI VASCA STANDARD <i>STANDARD CHAMBER DIMENSIONS</i>	1.900x1500x720 mm (74.860"x59.055"x28.346")
DIMENSIONI BANCO - <i>BENCH DIMENSIONS</i>	2620x1780x1530 mm (103.149"x70.078"x60.236")
SERBATOIO - <i>TANK</i>	250 Lt.
PESO SENZA OLIO - <i>WEIGHT WITHOUT OIL</i>	965 KG (2127 Lbs)
VOLTAGGIO STANDARD - <i>STANDARD VOLTAGE</i>	400V 50HZ 3PH

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO AUTOMATICO CON PLC - *AUTOMATIC CONTROL WITH PLC*



ILLUMINAZIONE VASCA DI COLLAUDO - *INTERNAL LIGHTING*

FINESTRE ANTI-URTO DI CONTROLLO - *SHOCK-PROOF TESTING WINDOWS*

FILTRO DI ASPIRAZIONE - *SUCTION FILTER*

FILTRO DI SCARICO - *DELIVERY FILTER*

RETE ANTIOILIO - *INTERNAL OIL PROTECTING MESH*

MEMORIA DI PICCO PRESSIONE - *PEAK PRESSURE MEMORY*

ALLARME TEMPERATURA - *TEMPERATURE ALARM*

ALLARME LIVELLO - *LEVEL ALARM*

PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO USB
USB CONNECTION CONFIGURATION



STAMPA FILE PDF - *PDF FILE PRINTING*

OPTIONAL - OPTIONAL



ADATTATORI
ADAPTORS



COLLEGAMENTO PC
PC CONNECTION



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE

