

CRAVAÇÃO • CRIMPING

CRM20H BOMBA MONOFÁSICA

SINGLE PHASE PUMP

Protecção com pega
Protection with handle

Manómetro
Manometer



Comando
Controller

Pega p/ Transporte
Carry Handle



CRM20H

Dados Técnicos	Technical Data	
Capacidade de Cravação	Swage Capacity	R2AT 1" / 4SH 3/4" / 1SN 1.1/4"
Dimensões	Dimensions	250mm x 200mm x 330mm
Peso	Weight	25 Kg
Diâmetro Máx. Cravação	Max. Crimping	49 mm
Abertura Máx. sem Mordente	Max. opening without Dies	58 mm Ø

Mordentes / Dies Max Opening

10	Ø 44mm
12	Ø 45mm
14	Ø 46mm
16	Ø 46mm
19	Ø 48mm
22	Ø 49mm
25	Ø 51mm
29	Ø 53mm

BOMBA MONOFÁSICA / SINGLE PHASE PUMP

Dados Técnicos	Technical Data	
Pressão	Pressure	0 - 1000 bar
2º estágio	2º stage	0,6 l/m
1º estágio	1º stage	5 l/m
Voltagem	Voltage	220V
Potência do Motor	Motor power	600w
Rotações por minuto	Revolutions per minute	1600 r/m
Capacidade do depósito	Tank Capacity	5L
Dimensões	Dimensions	150mmX230mmX350mm
Peso	Weight	12kg

Opcionais • Optional

Bomba Pneumática
Pneumatic Pump



Bomba Manual Hidráulica
Hydraulic Manual Pump



Mordentes Especiais (7, 10 - Travão)
Special Dies (7, 10 - Brake)