



TUBOMATIC H130 12V

RACCORDATURA (PRODUZIONE STANDARD) - CRIMPING (STANDARD VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBH13012V

La pressa **Tubomatic H130 12V** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" quattro spirali e tubo industriale fino a 3". Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza outdoor con auto o furgoni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Ideale per la pressatura di tutti i tipi di raccordi;
- Centralina 12V c.c.;
- Dotata di finecorsa che blocca la corsa della macchina al raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H130 12V is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" four spirals and industrial hose up to 3". This versatile machine can be used for several applications and it is perfect for outdoor service.

MAIN FEATURES

- Ideal for crimping any type of fitting;
- 12V power pack;
- Equipped with an electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached.



◀ NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	190 TON (210 US TONS)
4 SPIRALI 2 PEZZI - 4 SPIRALS 2 PIECES	2"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	113 mm* (4.452")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 35 mm (Ø + 1.378")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	2"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	12V D.C.
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	1.6 Kw (2.1 Hp)
MASSIMO ASSORBIMENTO - MAX. ABSORPTION	280 A
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	580x500x540 mm (22.835"x19.685"x21.260")
PESO - WEIGHT	175 Kg (385 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



NONIO DI REGOLAZIONE
VERNIER DIAL



OLIO
OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO STANDARD
DISPENSER + STANDARD QUICK CHANGE



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



MORSETTI DIES																		
	10	12	14	16	19	22	25	29	34	38	42	46	50	54	58	63	69	73
	60	60	60	60	60	60	60	70	70	85	85	95	95	95	95	100	100	100

* CON MORSETTO SPECIALE Ø 104 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 104 MM UPON REQUEST | * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE