



TUBOMATIC H47/E EL

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH47/EEL

La pressa **Tubomatic H47 EEL** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" quattro spirali. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per costruttori e raccordatori.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pompa ad azionamento elettrico;

Tubomatic H47 EEL is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" four spirals. This versatile machine can be used for several applications. It is the perfect equipment for hydraulic hose manufacturers and assemblers.

MAIN FEATURES

- Electric pump;



◀ CONTROLLO ELETTROMECCANICO
ELECTRO-MECHANICAL CONTROL

OPTIONAL - OPTIONAL

MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	120 TON (130 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	1" 4 SP
Ø MASSIMO - MAX Ø	46 mm* (1.811")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	930
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 20 mm (Ø + 0.787")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	3/8"
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
POTENZA MOTORE MOTOR POWER	2.2 Kw (3 Hp)
DIMENSIONI LxPxH DIMENSIONS LxWxH	500x645x670 mm (19.685"x25.394"x26.378")
PESO - WEIGHT	94 Kg (208 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	DOPPIO EFFETTO DOUBLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



UTENSILE CAMBIO MORSETTI
TOOL FOR DIE CHANGE



* PORTA MORSETTI - DIE HOLDER

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.