



TUBOMATIC H47 PI

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH47PI

La pressa **Tubomatic H47 PI** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" due trecce.

Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per i centri mobili di assistenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pompa ad azionamento pneumo idraulico;
- Spia luminosa che indica il raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H47 PI is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" 2 braids.

This versatile machine can be used for several applications and it is perfect for outdoor service.

MAIN FEATURES

- Pneumo-hydraulic pump;
- Equipped with an electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached.



◀ POMPA AZIONAMENTO PNEUMO IDRAULICO
PNEUMO-HYDRAULIC PUMP

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	100 TON (110 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	1" 2 SP
Ø MASSIMO - MAX Ø	46 mm* (1.811")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 20 mm (Ø + 0.788")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	3/8"
DIMENSIONI PRESSA LxPxH DIMENSIONS LxWxH	380x430x400 mm (14.960"x16.929"x15.760")
PESO - WEIGHT	38 Kg (84 Lbs)
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	max 7 Bar (100 Psi)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE EFFECT

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CASSETTO PORTA MORSETTI
DIE HOLDER DRAWER



OLIO 2,5 Lt.
2,5 Lt. OIL



OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



UTENSILE CAMBIO MORSETTI
TOOL FOR DIE CHANGE



* PORTA MORSETTI - DIE HOLDER

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.