



TUBOMATIC H47 PM

RACCORDATURA (ASSISTENZA) - CRIMPING (SERVICE)

Codice-Code: TUBH47PM

La pressa **Tubomatic H47 PM** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" due trecce. Versatile e adatta a molteplici applicazioni, è l'attrezzatura perfetta per i centri mobili di assistenza.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pompa manuale;
- Spia luminosa che indica il raggiungimento del diametro di pressatura.

Tubomatic H47 PM is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" 2 braids. This versatile machine can be used for several applications and it is perfect for outdoor service.

MAIN FEATURES

- Manual pump;
- Equipped with an electric limit switch indicating when the crimping diameter is reached.



◀ POMPA MANUALE
MANUAL PUMP

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	100 TON (110 US TONS)
CAPACITÀ - CAPACITY	1" 2 SP
Ø MASSIMO - MAX Ø	46 mm* (1.811")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 20 mm (Ø + 0.788")
RACCORDI 90° - 90° FITTINGS	3/8"
DIMENSIONI PRESSA LxPxH DIMENSIONS LxWxH	390x510x300 mm (15.354"x20.708"x11.811")
PESO - WEIGHT	32 Kg (71 Lbs)
SFORZO SULLA LEVA - REQUIRED EFFORT ON THE LEVER	30 Kg (66 Lbs)
CILINDRO - CYLINDER	SEMPLICE EFFETTO SINGLE ACTING

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CASSETTO PORTA MORSETTI
DIE HOLDER DRAWER



OPTIONAL - OPTIONAL



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



UTENSILE CAMBIO MORSETTI
TOOL FOR DIE CHANGE



MORSETTI DIES	10	12	14	16	19	22	25	29	39*
	55	55	55	55	55	55	65	65	64

*PORTA MORSETTI - DIE HOLDER

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.