

Codice-Code: SPELSPF2/E

Questa attrezzatura consente di spellare internamente ed esternamente tubi flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2". La **SPF2/E** è dotata di un mandrino porta utensile fisso con un solo tagliente sul quale è posizionata una riga millimetrata che consente di impostare la distanza di spellatura. È quindi necessario cambiare il perno e regolare la posizione dell'utensile in base al diametro del tubo da spellare. Disponibile anche nella versione 12V, è l'attrezzatura perfetta per l'assistenza outdoor.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comando pneumatico a pedale
- Portautensili • Cassetto porta trucioli.

*This device allows internal and external skiving of hydraulic hoses up to a 2" diameter. **SPF2/E** is provided with a fixed tool-holder spindle with only one cutter provided on which is a millimetric ruler which allows setting the skiving distance. Thus, replacement of the pin and adjustment of position of the tool according to the diameter of the hose to be skived is required. Also available in the 12V version, this is the perfect device for outdoor assistance.*

MAIN FEATURES

- Pedal-equipped pneumatic control
- Tool-holder • Drawer for shavings.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



CAPACITÀ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING	2"
CAPACITÀ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING	2"
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	300
PESO - WEIGHT	40 Kg (88 Lbs)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	640x520x360 mm (25.197"x20.472"x14.173")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	0.75 Kw (1 Hp)

ACCESSORI INCLUSI- INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONE DI SICUREZZA SAFETY PROTECTION	
PEDALE ELETTRICO ELECTRIC PEDAL	
CASSETTO PORTA TRUCIOLI DRAWER FOR SHAVINGS	

OPTIONAL - OPTIONAL



PORTAUTENSILI TOOL HOLDER	
VOLTAGGIO 12 VOLT 12V VOLTAGE	
VOLTAGGIO SPECIALE SPECIAL VOLTAGE	



◀ MANDRINO SPELLATURA
SKIVING MANDREL