

Codice-Code: SPELSPF2MS

Questa attrezzatura consente di spellare internamente ed esternamente tubi flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2". La **SPF2/MS** utilizza un mandrino singolo dotato di doppio tagliente per ogni diametro di tubo, questo consente un notevole risparmio di tempo perchè è sufficiente regolare il mandrino al primo utilizzo senza doverlo reimpostare ad ogni lavorazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comando pneumatico a pedale;
- Morsa pneumatica per il bloccaggio del tubo.

*This device allows skiving the internal and external surface of hydraulic hoses up to a 2" diameter. **SPF2/MS** is provided with a fixed tool-holder spindle with a double cutter for any hose diameter.*

This allows considerably saving time given that one just needs to adjust the spindle upon first use without having to reset it at each operation.

MAIN FEATURES

- Pedal-equipped pneumatic control;
- Pneumatic vice for blocking the hose.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

CAPACITÀ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING	2"
CAPACITÀ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING	2"
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	300
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	MAX 7 Bar (100 Psi)
PESO - WEIGHT	78 Kg (172 Lbs)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	685x500x1120 mm (26.969"x19.685"x44.094")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	0.75 Kw (1 Hp)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES

PROTEZIONE DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTION



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



OPTIONAL - OPTIONAL

MORSA PNEUMATICA DI BLOCCAGGIO
PNEUMATIC BLOCKING VICE



PORTAUTENSILI
TOOL HOLDER



MOBILE PORTAUTENSILI
TOOL HOLDER STAND



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



◀ MANDRINO SINGOLO A DOPPIO TAGLIENTE PER OGNI DIAMETRO
SINGLE MANDREL FOR EACH DIAMETER
SHARP WITH DOUBLE KNIFE



◀ MORSA PNEUMO-IDRAULICA
PNEUMO-HYDRAULIC VICE



◀ PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL