

Codice-Code: SPELSPF2

Questa attrezzatura consente di spellare internamente ed esternamente tubi flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2".

La **SPF2** è dotata di un mandrino porta utensile fisso con un solo tagliente sul quale è posizionata una riga millimetrata che consente di impostare la distanza di spellatura. È quindi necessario cambiare il perno e regolare la posizione dell'utensile in base al diametro del tubo da spellare.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comando pneumatico a pedale;
- Morsa pneumatica per il bloccaggio del tubo.

*This device allows internal and external skiving of hydraulic hoses up to a 2" diameter. **SPF2** is provided with a fixed tool-holder spindle with only one cutter provided on which is a millimetric ruler which allows setting the skiving distance. Thus, replacement of the pin and adjustment of position of the tool according to the diameter of the hose to be skived is required.*

MAIN FEATURES

- Pedal-equipped pneumatic control;
- Pneumatic vice for blocking the hose.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



CAPACITÀ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING	2"
CAPACITÀ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING	2"
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	300
PESO - WEIGHT	82 Kg (181 Lbs)
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	685x500x1120 mm (26.969"x19.685"x44.094")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	0.75 Kw (1 Hp)



◀ PROTEZIONE - PROTECTION

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONE DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTION



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



◀ MORSA PNEUMO-IDRAULICA
PNEUMO-HYDRAULIC VICE

OPTIONAL - OPTIONAL



MORSA PNEUMATICA DI BLOCCAGGIO
PNEUMATIC BLOCKING VICE



PORTAUTENSILI
TOOL HOLDER



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



ALIMENTAZIONE PNEUMATICA
PNEUMATIC INPUT

MAX 7 Bar (100 Psi)



◀ PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL