

Codice-Code: SPELSPF3

Questa attrezzatura consente di spellare simultaneamente la superficie interna ed esterna di tubi flessibili oleodinamici fino a un diametro di 2". Questa caratteristica la rende particolarmente adatta per le grandi produzioni di tubi Interlock.

La **SPF3** è dotata di doppio tagliente per la spellatura della superficie esterna e di singolo tagliente per la spellatura interna.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Comando pneumatico a pedale;
- Morsa pneumatica.

This device simultaneously allows skiving the internal and external surface of hydraulic hoses up to a 2" diameter. This characteristic makes it particularly suitable for large-scale production of interlock hoses.

SPF3 is provided with a double cutter for skiving the external surface and a single cutter for internal skiving.

MAIN FEATURES

- Pedal-equipped pneumatic control;
- Pneumatic vice.



◀ MANDRINO SPELLATURA
SKIVING MANDREL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



| | |
|---|--|
| CAPACITÀ Ø ESTERNO - EXTERNAL SKIVING | 2" |
| CAPACITÀ Ø INTERNO - INTERNAL SKIVING | 2" |
| GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE | 200 |
| ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT | MAX 7 Bar (100 Psi) |
| CICLO DI LAVORO - WORKING CYCLE | Manual |
| PESO - WEIGHT | 145 Kg (319 Lbs) |
| DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH | 725x810x1070 mm (28.543"x31.889"x42.126") |
| POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER | 0.75 Kw (1 Hp) |
| VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE | 400V 50HZ 3PH |

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONE DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTION



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSA DI SICUREZZA - SAFETY VICE

OPTIONAL - OPTIONAL



PORTAUTENSILI
TOOL HOLDER



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE

