

Codice-Code: TAGLTF4D

La taglierina **TF4** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2" sei spirali. Aspiratore di fumi e kit di soffiaggio su richiesta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore autofrenante (5,5 Kw);
- Lama dentellata Ø 400 mm;
- Dispositivo di regolazione della velocità di taglio;
- Base di appoggio tubo autocentrante;
- Comando pneumatico a pedale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

TF4 is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 2" six spirals. Fume extractor and blowing kit upon request.

MAIN FEATURES

- Self-braking motor (5,5 Kw);
- Ø 400 mm serrated blade;
- Cutting speed adjustment device;
- Self-centring hose support;
- Pedal-equipped pneumatic control;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ PROTEZIONE - PROTECTION

▲ PEDALE - PEDAL

▲ BASE APPOGGIATUBO
 AUTOCENTRANTE
**SELF-CENTERING HOSE
 SUPPORT BASE**

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	2"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2" 1/2
2 TRECCE - 2 BRAIDS	3"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	100 mm (3.937")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA PNEUMATIC INPUT	MAX 7 Bar (100 Psi)
Ø LAMA - BLADE Ø	400 mm (15.748")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1160x740x1130 mm (45.669x29.134"x44.488")
PESO - WEIGHT	375 Kg (827 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE AUTOFRENANTE SELF BRAKING MOTOR POWER	5,5 Kw (7,5 Hp) - A= 9,85

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTIONS



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION



CONTACOLPI
STROKE COUNTER



OPTIONAL - OPTIONAL



CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



ASPIRATORE
FUME EXTRACTOR



KIT SOFFIAGGIO
BLOWING KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE

