

Codice-Code: TAGLTF6D

La taglierina **TF6** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 3" 6 spirali. Aspiratore di fumi su richiesta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore autofrenante (11 Kw);
- Lama dentellata Ø 650 mm;
- Base di appoggio tubo autocentrante;
- Comando pneumatico a pedale;
- Cassetto pulizia interna e sostituzione lama indipendente;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore;
- PLC di comando.

TF6 is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 3" six spirals. Fume extractor upon request.

MAIN FEATURES

- Self braking motor (11 Kw);
- Ø 650 mm serrated blade;
- Self-centring hose support;
- Pedal-equipped pneumatic control;
- Drawer for internal cleaning and single blade replacement;
- Recessed blade and guards for the operator's safety;
- PLC control.

**Disponibile anche nella versione senza freno motore (TAGLTF6D/NB)
Version without self braking motor available (TAGLTF6D/NB)*



▲ PROTEZIONE - **PROTECTION**

▲ QUADRO AZIONAMENTO
CONTROL PANEL

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

6 SPIRALI - 6 SPIRALS	3"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	3"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	3"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	4"
Ø MASSIMO - MAX Ø	160 mm (6.299")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	650 mm (25.590")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1250x870x1615 mm (49.212"x34.251"x63.582")
PESO - WEIGHT	466 Kg (1027 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE AUTOFRENANTE SELF BRAKING MOTOR POWER	11 Kw (15 Hp) - A= 23,00

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES

PROTEZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTIONS



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION


OPTIONAL - OPTIONAL

CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



ASPIRATORE
FUME EXTRACTOR



KIT SOFFIAGGIO
BLOWING KIT



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE

