

### Codice-Code: TAGLTF1D/E

La nuova **TF1/E** è una taglierina compatta ed economica, ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 1" 1/4 quattro spirali e fino a 1" sei spirali. Disponibile anche nella versione 12V.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Attacco per tubo di aspirazione • Azionamento manuale • Lama incassata per la sicurezza dell'operatore.

*The new **TF1/E** is an inexpensive and compact cutting machine, ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 1" 1/4 four spirals and up to 1" six spirals. 12V power pack available upon request.*

#### MAIN FEATURES

• Suction connection • Manually operated • Recessed blade for the operator's safety.



#### DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

6 SPIRALI - 6 SPIRALS	1"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	1" 1/4
2 TRECCE - 2 BRAIDS	1" 1/4
Ø MASSIMO - MAX Ø	60 mm (2.362")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	250 mm (9.843")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	525x660x445 mm (20.669"x25.984"x17.559")
PESO - WEIGHT	30 Kg (66 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	1.1 Kw (1.5 Hp)

#### ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES

ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE  
SUCTION CONNECTION

#### OPTIONAL - OPTIONAL

VOLTAGGIO 12V  
12V VOLTAGE

VOLTAGGIO SPECIALE  
SPECIAL VOLTAGE

### Codice-Code: TAGLTF1DECO

La **TF1 ECO** è una taglierina compatta ed economica, ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 1" quattro spirali.

#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Azionamento manuale • Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

*TF1 ECO is an inexpensive and compact cutting machine, ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 1" four spirals.*

#### MAIN FEATURES

• Manually operated • Recessed blade and guards for the operator's safety.



#### DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

4 SPIRALI - 4 SPIRALS	1"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	1"
Ø MASSIMO - MAX Ø	45 mm (1.771")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	250 mm (9.843")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	516x594x354 mm (20.315"x23.386"x13.937")
PESO - WEIGHT	26,5 kg (58.406 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	0.75 Kw (1.0 Hp)

#### ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES

ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE  
SUCTION CONNECTION

#### OPTIONAL - OPTIONAL

VOLTAGGIO 12V  
12V VOLTAGE

VOLTAGGIO SPECIALE  
SPECIAL VOLTAGE