

Codice-Code: TAGLTF2D/E

La taglierina **TF2/E** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2" quattro spirali e 1" 1/2 sei spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lama dentellata Ø 250 mm;
- Azionamento manuale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

TF2/E is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 2" four spirals and 1" 1/2 six spirals.

MAIN FEATURES

- Ø 250 mm serrated blade;
- Manual operation;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ ZONA DI TAGLIO
CUTTING AREA

OPTIONAL - OPTIONAL

GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")

VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



6 SPIRALI - 6 SPIRALS	1" 1/2
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2"
2 TRECCE - 2 BRAIDS	2"
Ø MASSIMO - MAX Ø	75 mm (2.953")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	250 mm (9.843")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	650x700x420 mm (25.590"x27.559"x16.535")
PESO - WEIGHT	44 kg (97 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	3 Kw (4 Hp)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTIONS



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION

