

## Codice-Code: TAGLTF3DPI

La taglierina **TF3PI** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2" sei spirali.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dispositivo di regolazione della velocità di taglio;
- Attacco per tubo di aspirazione;
- Lama dentellata Ø 400 mm;
- Comando pneumatico a pedale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

**TF3PI** is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 2" six spirals.

### MAIN FEATURES

- Cutting speed adjustment device;
- Suction connection;
- Ø 400 mm serrated blade;
- Pedal-equipped pneumatic control;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ VELOCITÀ DI TAGLIO  
CUTTING SPEED

### DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



|                                             |                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 6 SPIRALI - 6 SPIRALS                       | 2"                                            |
| 4 SPIRALI - 4 SPIRALS                       | 2" 1/2                                        |
| 2 TRECCE - 2 BRAIDS                         | 3"                                            |
| Ø MASSIMO - MAX Ø                           | 100 mm (3.937")                               |
| GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE         | 2900                                          |
| Ø LAMA - BLADE Ø                            | 400 mm (15.748")                              |
| VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE       | 400V 50HZ 3PH                                 |
| DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH         | 1025x700x1150 mm<br>(40.354"x27.559"x45.276") |
| PESO - WEIGHT                               | 240 Kg (530 Lbs)                              |
| POTENZA DEL MOTORE<br>MOTOR POWER           | 5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,14                    |
| ALIMENTAZIONE PNEUMATICA<br>PNEUMATIC INPUT | MAX 7 Bar (100 Psi)                           |

### ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



PROTEZIONI DI SICUREZZA  
SAFETY PROTECTIONS



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE  
SUCTION CONNECTION



### OPTIONAL - OPTIONAL



CANALINA DI MISURAZIONE  
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")  
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



CONTACOLPI  
STROKE COUNTER



VOLTAGGIO SPECIALE  
SPECIAL VOLTAGE

