

Codice-Code: TAGLTF3D

La taglierina **TF3** è l'attrezzatura ideale per il taglio dei tubi flessibili oleodinamici con capacità fino a 2" sei spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Attacco per tubo di aspirazione;
- Lama dentellata Ø 400 mm;
- Comando meccanico a pedale;
- Lama incassata e protezioni per la sicurezza dell'operatore.

TF3 is ideal for cutting flexible hydraulic hoses up to 2" six spirals.

MAIN FEATURES

- Suction connection;
- Ø 400 mm serrated blade;
- Mechanical pedal control;
- Recessed blade and guards for the operator's safety.



▲ PROTEZIONE - PROTECTION

OPTIONAL - OPTIONAL

CANALINA DI MISURAZIONE
MEASURING HOSE HOLDER



GUIDA TUBO + CONTAMETRI (MAX 2")
CENTRING DEVICE + METER COUNTER (MAX 2")



CONTACOLPI
STROKE COUNTER



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE


DATI TECNICI - TECHNICAL DATA


6 SPIRALI - 6 SPIRALS	2"
4 SPIRALI - 4 SPIRALS	2" 1/2
2 TRECCIE - 2 BRAIDS	3"
Ø MASSIMO - MAX Ø	100 mm (3.937")
GIRI AL MINUTO - REVOLUTIONS/MINUTE	2900
Ø LAMA - BLADE Ø	400 mm (15.748")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	400V 50HZ 3PH
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1000x710x1150 mm (39.370"x27.953"x45.276")
PESO - WEIGHT	190 Kg (419 Lbs)
POTENZA DEL MOTORE MOTOR POWER	5.5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,14

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES


PROTEZIONI DI SICUREZZA
SAFETY PROTECTIONS



ATTACCO PER TUBO DI ASPIRAZIONE
SUCTION CONNECTION

