



TUBOMATIC V150 ES

RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE) - CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBV150ES

La pressa ad alta produttività **Tubomatic V150ES** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 2" 1/2 sei spirali e tubo industriale fino a 4" (con morsetto speciale).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo PLC Siemens ES4 con display touch-screen 7" a colori;
- Autolubrificazione delle parti in movimento;
- Pompa silenziosa;
- Testa di raccordatura particolarmente stretta per pressare estremità di tubo con flange di grandi dimensioni o raccordi a 90°;
- Finecorsa posteriore;
- Goniometro per orientamento raccordi;
- Centrale oleodinamica inclusa.

Tubomatic V150ES volume crimping machine is ideal for crimping hydraulic hoses up to 2" 1/2 six spirals and industrial hose up to 4" (with special dies).

MAIN FEATURES

- ES4 Siemens PLC control with 7" color touch-screen display;
- Self lubricating moving components;
- Silent pump;
- Particularly narrow crimping head to crimp hose ends with large flanges or 90° fittings;
- Back limit switch;
- Protractor for orientation fittings;
- Hydraulic power pack included.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	300 TON (340 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	2 1/2"
4 SPIRALI 2 PEZZI - 4 SPIRALS 2 PIECES	-
2 TRECCE - 2 SPIRALS	-
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	4"
Ø MASSIMO - MAX Ø	118 mm (4.645")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	1365 ■
VELOCITÀ DI CHIUSURA - CLOSING SPEED	12 mm/sec (0.472"/sec)
VELOCITÀ DI PRESSATURA - CRIMPING SPEED	2.2 mm/sec (0.086"/sec)
VELOCITÀ DI APERTURA - OPENING SPEED	35 mm/sec (1.377"/sec)
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 70 mm (Ø + 2.755")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	5,5 Kw (7 Hp) - A= 10,74
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	920x730x1605 mm (36.220"x28.740"x63.188")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	1228Kg (2707 Lbs)
OLIO - OIL	220 lt.
CENTRALINA LxPxH - POWER PACK LxWxH	865 x 735 x 1160 mm 34.055" x 28.937" x 45.669"
PESO CENTRALINA - WEIGHT POWER PACK	293 kg (645.95 Lbs)

ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



FINE CORSA POSTERIORE
BACK LIMIT SWITCH



CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH SCREEN - ES4
ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN - ES4



GONIOMETRO PER ORIENTAMENTO RACCORDI
PROTRACTOR FOR ORIENTATION FITTINGS



SPECCHIO - BACK MIRROR



CONTATORE MANUTENZIONE
SERVICE COUNTER



CENTRALE OLEODINAMICA INCLUSA,
SEPARATA DAL CORPO DELLA MACCHINA
HYDRAULIC POWER PACK INCLUDED,
SEPARATED FROM THE MACHINE



OPTIONAL - OPTIONAL



CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE
CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM



CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CHECK



MULTISTEP
MULTISTEP



CODICE A BARRE
BARCODE




WEBCAM
WEBCAM



COLLEGAMENTO DA ES4 A PC
CONNECTION TO PC FROM ES4



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO BREVETTATO
DISPENSER + PATENTED QUICK CHANGE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SUPPORTO PORTA UTENSILI
SIDE HOLDER TABLE



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



PROTEZIONE ANTERIORE E POSTERIORE
CON FINECORSA DI ATTIVAZIONE
FRONT AND REAR PROTECTION NET WITH ACTIVATION
LIMIT SWITCH



* TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE | * CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.