



TUBOMATIC V300 ES

RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE) - CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBV300ES

Dotata di una forza di pressatura di 660 ton, la pressa **V300ES** consente di raccordare tubi industriali fino a 10" con flange voluminose, ma è ugualmente utilizzabile per applicazioni gravose come l'assemblaggio di isolatori e rebar couplers, dove l'elevata forza di pressatura è requisito indispensabile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo PLC Siemens ES4 con display touch-screen 7" a colori;
- Autolubrificazione delle parti in movimento;
- Pompa silenziosa;
- Testa di raccordatura particolarmente stretta per pressare estremità di tubo con flange di grandi dimensioni o raccordi a 90°.
- Finecorsa posteriore;
- Coniometro per orientamento raccordi;
- Pulpito di comando mobile.

With a crimping force of 660 ton, **Tubomatic V300 ES** crimping machine is able to crimp industrial hoses up to 10" with big flanges, but it can also be used for crimping insulators and rebar couplers that require a high crimping force.

MAIN FEATURES

- ES4 Siemens PLC control with 7" color touch-screen display;
- Self lubricating moving components;
- Silent pump;
- Particularly narrow crimping head to crimp hose ends with large flanges or 90° fittings;
- Back limit switch;
- Protractor for orientation fittings;
- Mobile control board.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	660 TON (725 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	3"
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	10"
Ø MASSIMO - MAX Ø	350 mm (13.780")
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 155 mm (Ø + 6.102")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
VELOCITÀ DI CHIUSURA - CLOSING SPEED	9 mm/sec (0.354"/sec)
VELOCITÀ DI PRESSATURA - CRIMPING SPEED	1 mm/sec (0.039"/sec)
VELOCITÀ DI APERTURA - OPENING SPEED	40 mm/sec (1.574"/sec)
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	7.5 Kw (10 Hp) - A= 14,39
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	1530x995x2450 mm (60.236"x39.173"x96.456")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	6113 Kg (13476 Lbs)
OLIO - OIL	300 Lt.
CENTRALINA LxPxH - POWER PACK LxWxH	1223x680x1239 mm 49.150"x26.772"x49.780"

OPTIONAL - OPTIONAL



CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE
CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM



CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CHECK



MULTISTEP
MULTISTEP



CODICE A BARRE
BARCODE



WEBCAM
WEBCAM



COLLEGAMENTO DA ES4 A PC
CONNECTION TO PC FROM ES4



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO STANDARD
DISPENSER + STANDARD QUICK CHANGE



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SUPPORTO PORTA UTENSILI
SIDE HOLDER TABLE



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



PROTEZIONE ANTERIORE E POSTERIORE
CON FINECORSA DI ATTIVAZIONE
FRONT AND REAR PROTECTION NET WITH ACTIVATION
LIMIT SWITCH



ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



FINE CORSA POSTERIORE
BACK LIMIT SWITCH



CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH SCREEN - ES4
ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN - ES4



GONIOMETRO PER ORIENTAMENTO RACCORDI
PROTRACTOR FOR ORIENTATION FITTINGS



CONTATORE MANUTENZIONE
SERVICE COUNTER



CENTRALE OLEODINAMICA INCLUSA,
SEPARATA DAL CORPO DELLA MACCHINA
HYDRAULIC POWER PACK INCLUDED,
SEPARATED FROM THE MACHINE

