



TUBOMATIC V59/E ES

RACCORDATURA (PRODUZIONE IN SERIE) - CRIMPING (HIGH VOLUME CRIMPING)

Codice-Code: TUBV59EES

La pressa ad alta produttività **Tubomatic V59/E ES** è la macchina ideale per raccordare tubi flessibili oleodinamici fino a 1" sei spirali e 1 1/4" quattro spirali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Controllo ES3 con display touch-screen 5.7" a colori;
- Autolubrificazione delle parti in movimento;
- Pompa silenziosa;
- Testa di raccordatura particolarmente stretta per pressare estremità di tubo con flange di grandi dimensioni o raccordi a 90°;
- Centrale oleodinamica separata dalla macchina;

Tubomatic V59 ES volume crimping machine is ideal for crimping hydraulic hoses up to 1" six spirals and 1 1/4" four spirals.

MAIN FEATURES

- ES3 control with 5.7" color touch-screen display;
- Self lubricating moving components;
- Silent pump;
- Particularly narrow crimping head to crimp hose ends with large flanges or 90° fittings;
- Hydraulic power pack separated from the machine.



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA



FORZA DI PRESSATURA - CRIMPING FORCE	140 TON (155 US TONS)
6 SPIRALI 2 PEZZI - 6 SPIRALS 2 PIECES	1"
4 SPIRALI 2 PEZZI - 4 SPIRALS 2 PIECES	1" 1/4
2 TRECCE - 2 SPIRALS	1" 1/2*
TUBO INDUSTRIALE - INDUSTRIAL HOSE	-
Ø MASSIMO - MAX Ø	67 mm* (2.638")
PRESSATURE/ORA - CRIMPING/HOUR	1363 ■
VELOCITÀ DI CHIUSURA - CLOSING SPEED	5,4 mm/sec (0.212"/sec)
VELOCITÀ DI PRESSATURA - CRIMPING SPEED	5,4 mm/sec (0.212"/sec)
VELOCITÀ DI APERTURA - OPENING SPEED	12,8 mm/sec (0.504"/sec)
APERTURA MORSETTI - DIE OPENING	Ø + 50 mm (Ø + 1.970")
VOLTAGGIO STANDARD - STANDARD VOLTAGE	375V-420V 50HZ 3PH
POTENZA DEL MOTORE - MOTOR POWER	5,5 Kw (7.5 Hp) - A= 10,64
DIMENSIONI LxPxH - DIMENSIONS LxWxH	800x650x1400 mm (31.496"x25.591"x55.118")
PESO SENZA OLIO - WEIGHT WITHOUT OIL	572 Kg (1261 Lbs)
OLIO - OIL	50 Lt.
CENTRALINA LxPxH - POWER PACK LxWxH	640x620x745 mm 25.197"x24.409"x29.331"
PESO CENTRALINA - WEIGHT POWER PACK	110 Kg (243 Lbs)

OPTIONAL - OPTIONAL




CRIMPATURA MEDIANTE CONTROLLO DI PRESSIONE
CRIMPING THROUGH PRESSURE CONTROL



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DI PRESSATURA
CRIMPING SPEED CONTROL SYSTEM



KIT USB
USB KIT



CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CHECK




MULTISTEP
MULTISTEP



DISPENSER + CAMBIO RAPIDO STANDARD
DISPENSER + STANDARD QUICK CHANGE



FINE CORSA POSTERIORE
BACK LIMIT SWITCH



SPECCHIO - BACK MIRROR



PEDALE ELETTRICO
ELECTRIC PEDAL



MORSETTI PER MARCATURA (15 CARATTERI)
MARKING DIES (15 CHAR.)



MORSETTI SPECIALI
SPECIAL DIES



SUPPORTO PORTA UTENSILI
SIDE HOLDER TABLE



VOLTAGGIO SPECIALE
SPECIAL VOLTAGE



PROTEZIONE ANTERIORE E POSTERIORE
CON FINECORSA DI ATTIVAZIONE
FRONT AND REAR PROTECTION NET WITH ACTIVATION
LIMIT SWITCH



ACCESSORI INCLUSI - INCLUDED ACCESSORIES



CONTROLLO ELETTRONICO TOUCH SCREEN - ES3
ELECTRONIC CONTROL WITH TOUCH SCREEN - ES3



CENTRALE OLEODINAMICA INCLUSA,
SEPARATA DAL CORPO DELLA MACCHINA
HYDRAULIC POWER PACK INCLUDED,
SEPARATED FROM THE MACHINE



* CON MORSETTO SPECIALE - WITH SPECIAL DIES | * CON MORSETTO SPECIALE Ø 54 MM SU RICHIESTA - WITH SPECIAL DIES Ø 54 MM UPON REQUEST | * TEORICO CON TUBO 1/2" Δ Ø 6 MM - THEORETICAL WITH 1/2" Δ Ø 6 MM HOSE

Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso. - Product specifications could be modified without prior notice.