



Air Comprimé PU™ 20 bar tubo retinato

Tubo per aria compressa in poliuretano
Compressed polyurethane air hose
Tuyau en polyuréthane pour air comprimé
Polyurethan-Druckluftschlauch
Tubo de poliuretano para aire comprimido

Tubo **flessibile** retinato in **Poliuretano**, per utensileria in genere, verniciatura, aerografi, soffiaggio, ecc.
Estremamente resistente all'abrasione e alla flessione grazie alle caratteristiche del Poliuretano, le cui capacità sono 5 volte superiori al PVC tradizionale. Resistente all'azione di gran parte dei prodotti chimici. Rinforzo tessile con poliestere ad alta tenacità.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +80°C.
COLORE: blu.

Flexible hose in **polyurethane** for tools, painting, spray-guns, etc.
Extremely resistant to abrasion and flexion thanks to the polyurethane characteristics which are five times those of traditional PVC. Resistant to most chemical agents.
High tenacity polyester fibre reinforcement.
TEMPERATURE RANGE: -15°C +80°C.
COLOUR: blue.


Tuyau **souple** en **polyuréthane**, pour outillages, peintures, aérogaphies, soufflage, etc.
Excellente résistance à l'abrasion et à la flexion grâce aux caractéristiques du polyuréthane, 5 fois supérieures à celle du PVC traditionnel, à la plupart des produits chimiques.
Renforcement en fibres de polyester à haute résistance.
TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15°C +80°C
COULEUR: bleu.

Schlauch aus **Polyurethan**-Anteil und mit Gittergewebe aus hochbeständigem Polyester verstärkt. Für den Werkzeugbau, Lackiermaschinen, Spritzpistolen, Blasebalge usw.
Extrem abrieb- und knickfest dank der hohen Lebensdauer des Polyurethan, die die des herkömmlichen PVC fünffach übertrifft. Resistent gegen die meisten Chemikalien.
TEMPERATURBEREICH: -15°C +80°C.
FARBE: blau.



Air Comprimé PU™ 20bar

ø interno ø inside	ø esterno ø outside	peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst. press.	lung. rotoli coil length
mm. inch.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.
6 1/4	10	65	20	60	100
8 5/16	12	85	20	60	100
10 3/8	15	130	20	60	100
13 1/2	19	195	20	60	100
16 5/8	23	280	20	60	100



Rinforzo retinato
Netting reinforcement
Renforcement Armé
Gewebeverstärkung
Refuerzo de malla

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen
- No someter a presión por largos períodos

Tubo **flexibile** di malla di **poliuretano**, per macchine herramienta in general, pittura, pistolas aerográficas, soplado, etc.

Estremamente resistente a la abrasión y a la flexión gracias a las características del poliuretano, cuya capacidad es 5 veces superior a la del PVC tradicional. Resistente a la acción de gran parte de los productos químicos.

Refuerzo textil con poliéster de alta tenacidad.

TEMPERATURA DE USO: -15°C +80°C.

COLOR: azul.



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 23°C ±2°C ISO 291 TOLLERANZE ±5% SU TUTTI I DATI. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCES ±5% ON ALL DATA. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 23°C ±2°C TOLÉRANCES ISO 291 ±5% SUR TOUTES LES DONNÉES. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 23°C ERFASST GEWORDEN ±2°C ISO 291 TOLERANZEN ±5% AUF ALLE DATEN. DATOS DETECTADOS CON TEMPERATURA DE 23°C ±2°C ISO 291 TOLERANCIAS ±5% EN TODOS LOS DATOS.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen. Todos los datos y las características están sujetos a modificación sin previo aviso. El producto se suministra en conformidad con un 90% de las dimensiones indicadas.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE
MATERIALE RICICLABILE
RECYCLABLE MATERIAL

