


# Cristallo vitreo<sup>TM</sup>

tubo monoestruso



Tubo in PVC trasparente  
Transparent PVC hose  
Tuyau en PVC transparent  
Transparenter PVC-Schlauch



Tubo in PVC di ottima qualità, colore cristallo, atossico secondo **DM 21/3/73** e successivi aggiornamenti, **direttiva CEE 90/128** e modifiche. Ottima trasparenza e alta flessibilità alle basse temperature. Resistente agli agenti chimici.

Producibile altresì nei colori neutro, verde e rosso trasparente; idoneo per giardinaggio e agricoltura ove non siano richieste resistenze a pressioni elevate.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15° +65°C.

Highest quality PVC hose, crystal color, non-toxic version according to **Ministerial Decree 21/3/73** and subsequent updates, **EEC directive 90/128** and modifications. Very good transparency and high flexibility at low temperatures. Also resistant to chemical agents. It can also be produced in neutral, green and clear red; suitable for use in gardens and for agricultural purposes where resistance to high pressure is not required. TEMPERATURE RANGE: -15°C +65°C

Tuyau en PVC d'excellente qualité, couleur cristal, atoxique, selon **DM 21/3/73** et mises à jour successives, **directive CEE 90/128** et amendements. Transparence excellente et haute flexibilité à basse température. Bonne résistance aux agents chimiques. Productible également dans les couleurs neutre, vert et rouge transparent; parfait pour le jardinage et l'agriculture où une résistance aux pressions élevées n'est pas requise. TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -215°C +65°C.

Hochwertiger PVC-Schlauch, kristallklar, atoxisch gemäß italienischem **Ministerialerlass vom 21.03.73** mit nachfolgenden Anpassungen und der **EG-Richtlinie 90/128** mit Änderungen. Ausgezeichnete Durchsichtigkeit und hohe Elastizität bei niedrigen Temperaturen. Gegen Chemikalien. Auch in den Farben neutral, transparentgrün und -rot erhältlich. Eignet sich für den Gartenbau und die Landwirtschaft, sofern keine hohe Druckbeständigkeit erforderlich ist. TEMPERATURBEREICH: -15°C +65°C.

| ø interno<br>ø inside |        | ø esterno<br>ø outside | peso<br>weight | lunghezza rotoli<br>coil length |
|-----------------------|--------|------------------------|----------------|---------------------------------|
| mm.                   | inch.  | mm.                    | gr./mtr.       | mtr.                            |
| 2                     | 5/64   | 4                      | 10             | 200                             |
| 3                     | 1/8    | 5                      | 15             | 200                             |
| 4                     | 5/32   | 7                      | 32             | 200                             |
| 5                     | 3/16   | 8                      | 40             | 200                             |
| 6                     | 1/4    | 9                      | 45             | 200                             |
| 7                     | 9/32   | 10                     | 57             | 100                             |
| 8                     | 5/16   | 12                     | 78             | 100                             |
| 10                    | 3/8    | 14                     | 95             | 100                             |
| 12                    | 15/32  | 17                     | 148            | 100                             |
| 14                    | 9/16   | 19                     | 170            | 100                             |
| 16                    | 5/8    | 22                     | 225            | 100                             |
| 18                    | 23/32  | 24                     | 260            | 100                             |
| 20                    | 25/32  | 27                     | 320            | 100                             |
| 22                    | 7/8    | 30                     | 395            | 50                              |
| 25                    | 1      | 33                     | 473            | 50                              |
| 30                    | 1 3/16 | 40                     | 620            | 50                              |

- Non utilizzare con acqua calda
- Do not use with hot water.
- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Nicht für heißes Wasser verwenden



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

31