

Magnum Air LTM Air PTM



tubo spiralato




Tubo spiralato per aspirazione,
mandata, ventilazione

Spiralled hose for extraction, supply,
ventilation

Tuyau pour aspiration, renvoi, ventilation

Absauge- und Förderschlauch



Tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto e anti schiacciamento. Superficie interna liscia. Tubo **molto flessibile** e leggero. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

Particolarmente indicato per impieghi su impianti mobili.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15° + 60°C.

APPLICAZIONI: aspirazione e mandata d'aria, fumi, polveri, fibre tessili, trucioli e segatura fine.

Autoestinguente secondo normativa **UL 94** classificato **V₀**.

RAGGIO DI CURVATURA: 1 volta il diametro interno del tubo.

Air P. COLORE: grigio chiaro.

Air L. COLORE: grigio chiaro, disponibile anche in grigio scuro.

Very **light and flexible** PVC coated hose with rigid impact and crush resistant spiral. Smooth internal surface. Resistant to different weather conditions and the action of most chemical agents. Ideal for use on mobile units.

TEMPERATURE RANGE: -15°C +60°C.

APPLICATIONS: extraction / ventilation fumes, dust, fabric fibres, shavings and sawdust.

Selfextinguishing according to **UL 94** regulation (class **V₀**).

BENDING RANGE: equal to inside diameter of hose.

Air P. COLOUR: light grey.

Air L. COLOUR: light and dark grey.

Tuyau en PVC plastifié avec spirale en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Surface intérieure lisse. Tuyau **très flexible** et léger. Excellente résistance aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Particulièrement adapté pour les équipements mobiles.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15°C +60°C

APPLICATIONS: aspiration et renvoi d'air, de fumées, de poussières, de fibres textiles, de copeaux et de sciure. **Auto-extinguible** conformément à la norme **UL 94** classifié **V₀**.

RAYON DE COURBURE: 1 fois le diamètre interne du tube.

Air P. COULEUR : gris clair

Air L. COULEUR : gris clair, disponible également en gris foncé.

PVC-Schlauch mit stoß- und druckfester Hart-PVC-Spirale. Glatte Innenwandung.

Hochelastisch und leicht. Witterungsbeständig und resistent gegen die meisten Chemikalien. Besonders geeignet für den Einsatz an mobilen Anlagen.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +60°C.

ANWENDUNG: Absaugen und Ausstoß von Luft, Dämpfen, Staub, Textilfasern, Spänen und Sägemehl. **Selbstlöschend** gemäß **UL 94 (V₀)**.

BIEGERADIUS: entspricht dem Innendurchmesser.

Air P. FARBE: hellgrau.

Air L. FARBE: hellgrau, auch in dunkelgrau erhältlich.

ø interno ø inside		peso weight		raggio curva bend. radius	sottovuoto vacuum		pezzature packing
mm.	inch.	gr./mtr.		mm.	m H ₂ O		mtr.
		Air P	Air L		Air P	Air L	
16	5/8	100	-	16	6	6	30
18	23/32	110	-	18	5,5	5	30
19	3/4	120	-	19	5,5	5	30/50
20	25/32	125	100	20	5,5	5	30/50
22	7/8	140	120	22	5,5	5	30/50
25	1	160	140	25	5	4,5	50
28	3/4	190	170	28	5	4,5	50
30	1 3/16	220	200	30	5	4,5	50
32	1 1/4	240	215	32	5	4,5	50
35	1 3/8	270	240	35	5	4,5	50
38	1 1/2	310	265	38	5	4,5	50
40	1 9/16	330	280	40	5	4,5	50
45	1 3/4	410	360	45	4,5	4	50
50/51	2	500	450	50	4,5	4	50
55	2 5/32	550	490	55	4,5	4	50
60	2 3/8	600	540	60	4,5	4	50
63	2 1/2	625	565	65	4	3,5	50
65	2 9/16	650	590	65	4	3,5	50
70	2 3/4	700	640	70	4	3,5	50
75/76	3	780	690	75	4	3,5	50
80	3 1/8	900	780	80	4	3,5	30
90	3 1/2	1050	830	90	4	3,5	30
100/102	4	1250	980	100	4	3,5	30
110	4 3/8	1400	1100	110	3,5	3	30
120	4 3/4	1500	1200	120	3,5	3	30
125/127	5	1600	1250	125	3,5	3	30
130	5 1/8	1650	1300	130	3,5	3	30
140	5 1/2	1800	1500	140	3,5	3	30
150/152	6	2000	1700	150	3,5	3	20
160	6 5/16	2200	1900	160	3	2,5	20
170	6 11/16	2350	2050	170	3	2,5	20
180	7 1/8	2500	2200	180	3	2,5	20
200/203	8	2700	2400	200	3	2,5	20
250	10	3600	3350	250	3	2,5	10
300	12	4500	4100	300	3	2,5	10



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE

RECYCLABLE MATERIAL

39

HYDRAPAC ITALIA S.r.l. s.u. - HYDRAULIC COMPONENTS

Vicolo Del Lavoro, 9 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy tel. +39 051 755082 / fax +39 051 6185568/ mob. +39 340 5929116

E-mail: italia@hydrapac.it

Internet site: <http://www.hydrapac.it/>