

Magnum Air

tubo spiralato PVC-PU™




Tubo in PVC e Poliuretano con spirale in PVC rigido antiurto

PVC and polyurethane hose with rigid impact resistant PVC spiral.

Tuyau en PVC et polyuréthane avec spirale en PVC rigide antichoc

PVC- und Polyurethanschlauch mit stoß- und knickfester Hart-PVC-Spirale



Tubo **flessibile** in PVC e Poliuretano con spirale in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Una speciale mescola che unisce le proprietà del PVC alle caratteristiche di resistenza e durata del Poliuretano. Superficie interna liscia. Ottimo rapporto qualità prezzo, resistente all'azione di gran parte dei prodotti chimici. Buone caratteristiche meccaniche.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -20°C +80°C.

APPLICAZIONI: aspirazione e mandata di materiali organici in industria, agricoltura, ecc.

RAGGIO DI CURVATURA: 1 volta il diametro interno del tubo.

COLORE: trasparente, spirale avorio.

Flexible PVC and polyurethane hose with rigid impact and crush resistant PVC spiral. A special mix that combines the properties of PVC with the high resistance and durability of polyurethane. Smooth inside surface. Good value for money. Resistant to most chemical agents, good mechanical characteristics.

TEMPERATURE RANGE: -20°C + 80°C.

APPLICATIONS: suction and delivery of organic materials in industry, agriculture, etc.

BENDING RANGE: equal to the internal hose diameter.

COLOUR: transparent with ivory coloured spiral.

Tube **flexible** en PVC et polyuréthane avec spirale en PVC rigide, antichoc et anti-écrasement. Mélange spécial qui associe les propriétés du PVC aux caractéristiques de résistance et de dureté du polyuréthane.

Surface interne lisse. Excellent rapport qualité-prix, résistant à l'action de la plupart des produits chimiques. Bonnes caractéristiques mécaniques.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION:

-20°C +80°C.

APPLICATIONS: aspiration et renvoi de matières organiques utilisées dans l'industrie, l'agriculture, etc.

RAYON DE COURBURE: 1 fois le diamètre interne du tuyau.

COULEUR: transparent, spirale ivoire.

PVC- und Polyurethanschlauch mit stoß- und knickfester Hart-PVC-Spirale. Eine einzigartige Rezeptur, die die Eigenschaften des PVC mit der Beständigkeit und hohen Lebensdauer des Polyurethans verbindet. Innenwandung glatt. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Beständig gegen die meisten Chemikalien. Gute mechanische Eigenschaften.

TEMPERATURBEREICH: -20°C +80°C.

ANWENDUNG: Absaugen und Ausstoß von organischen Stoffen z. B. in Industrie und Landwirtschaft

BIEGERADIUS: entspricht dem Innendurchmesser.

FARBE: transparent mit elfenbeinfarbener Spirale.

ø interno ø inside	peso weight	raggio curva bend. radius	sottovuoto vacuum	lungh. rotoli coil length	
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	mtr.
25	1	140	25	4	20
30	1 3/16	200	30	4	20
32	1 1/4	215	32	4	20
35	1 3/8	240	35	4	20
38	1 1/2	265	38	4	20
40	1 9/16	280	40	3	20
45	1 3/4	360	45	3	20
50/51	2	450	50	3	20
55	2 5/32	500	55	3	20
60	2 3/8	540	60	3	20
63	2 1/2	565	63	3	20
70	2 3/4	640	70	3	20
75/76	3	690	75	3	20
80	3 1/8	780	80	3	20
90	3 1/2	830	90	3	20
100/102	4	980	100	3	20
110	4 3/8	1100	110	3	20
120	4 3/4	1200	120	3	20
125/127	5	1250	125	3	20
130	5 1/8	1300	130	3	20
140	5 1/2	1500	140	3	20
150	6	1700	150	3	20
160	6 5/16	1900	160	3	20
170	6 11/16	2050	170	3	20
180	7 1/8	2200	180	3	20
200/203	8	2400	200	3	20
250	10	3350	250	3	10
300	12	4100	300	3	10



A richiesta disponibile in rotoli da 20 mtr. nella versione Magnum Air PVC-PU-R con filo in rame per messa a terra.
Available on request in 20 m rolls in the Magnum Air PVC-PU-R version with copper wire for earthing.

Sur demande, disponible en rouleaux de 20 mètres dans la version Magnum Air PVC-PU-R avec fil en cuivre pour mise à la terre

Auf Anfrage in 20m-Rollen, in der Ausführung Magnum Air PVC-PU-R mit Kupferdraht zur Erdung erhältlich



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C.
TOUSSES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFAST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

47