



Magnum G/V leggeroTM

tubi spiralati

Magnum G/VTM



Tubo per aspirazione e mandata liquidi
Hose for suction and delivery of liquids
Tuyau pour refoulement et aspiration
de liquides
Schlauch zum Absaugen und Ausstoß
von Flüssigkeiten



Tubo leggero e **flessibile** in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Resistente agli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici. Buona resistenza in aspirazione e in mandata. Superficie interna liscia.

Atossico secondo **DM 21/3/73** e successivi aggiornamenti, **direttiva CEE 90/128** e modifiche.

TEMPERATURA DI IMPIEGO: -15° +60°C.

APPLICAZIONI: per impieghi medi, prevalentemente in agricoltura per irrigazione, aspirazione o mandata d'acqua, fertilizzanti, insetticidi.

COLORE: **G** giallo trasparente con spirale avorio.

Disponibile anche nel colore **V** verde trasparente.

Light and **flexible** PVC hose with rigid impact and crush resistant PVC spiral. Resistant to most chemical agents and weather conditions. Good resistance during suction and delivery. Smooth inside surface.

Non-toxic according to Italian standards **DM 21/3/73**, **EEC directive 90/128** and subsequent modifications.

TEMPERATURE RANGE: -15°C +60°C.

APPLICATION: agricultural use, mainly for irrigation, water supply and drainage, fertilizers and pesticides.

COLOUR: **G** Transparent yellow with ivory coloured spiral.

Also available in **V** transparent green.

Tuyau léger et **flexible** en PVC plastifié avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Résistant aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Bonne résistance en aspiration et en renvoi. Surface interne lisse. Produit atoxique selon **DM 21/3/73** et amendements successifs, **directive CEE 90/128** et modifications.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15°C +60°C

APPLICATIONS: pour emplois à sollicitation moyenne dans l'agriculture pour l'irrigation, l'aspiration et le renvoi d'eau, de fertilisants, d'insecticides.

COULEUR: **G** jaune transparent avec spirale ivoire. Existe également en **V** vert transparent.

Leichter PVC-Schlauch mit stoß- und knickfester Hart-PVC-Spirale. Resistent gegen Witterungseinflüsse und die meisten Chemikalien. Gute Absauge- und Ausstoßeigenschaften. Innenwandung glatt. Atoxisch gemäß italienischem

Ministerialerlaß vom 21.03.73 mit nachfolgenden Anpassungen und **EG-Richtlinie 90/128** mit Änderungen.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +60°C.

ANWENDUNG: für den normalen Einsatz hauptsächlich in der Landwirtschaft: zur Bewässerung, zum Absaugen oder Ausstoß von Wasser, Düngemitteln, Insektiziden.

FARBE: **G** transparent mit elfenbeinfarbener Spirale. Auch in **V** transparentgrün lieferbar.

ø interno ø inside		peso weight		raggio curva bend. radius	pressione es. working pres.		lunghezza rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.		mm.	bar		mtr.
		G/V	G/V L		G/V	G/V L	
16	5/8	200	–	80	10	–	50
19	3/4	275	–	100	8	–	50
20	25/32	280	210	100	8	7	50
25	1	330	250	120	8	7	50
30	1 3/16	420	330	160	8	7	50
32	1 1/4	460	350	160	8	7	50
35	1 3/8	500	400	180	8	7	50
38	1 1/2	550	430	200	7	6	50
40	1 9/16	600	480	200	7	6	50
45	1 3/4	670	640	230	7	6	50
50/51	2	810	760	250	7	6	50
55	2 5/32	940	860	280	6	5	50
60	2 3/8	970	900	320	6	5	50
63	2 1/2	1040	970	320	6	5	50
65	2 9/16	1100	1000	350	6	4	50
70	2 3/4	1200	1120	400	5	4	50
75/76	3	1380	1200	440	5	4	50
80	3 1/8	1560	1450	480	4	3	30
90	3 1/2	1800	–	550	4	–	30
100/102	4	2160	–	620	3	–	30
110	4 3/8	2400	–	650	3	–	30
120	4 3/4	2800	–	700	3	–	20
125/127	5	3150	–	720	3	–	20
130	5 1/8	3300	–	750	3	–	20
150/152	6	4250	–	820	2	–	20
160	6 5/16	5300	–	880	2	–	20
170	6 11/16	5500	–	900	2	–	20
175	–	5700	–	900	2	–	20
200/203	8	6500	–	950	2	–	10
250	10	8500	–	1250	2	–	6
300	12	9500	–	1500	2	–	6

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

71

HYDRAPAC ITALIA S.r.l. s.u. - HYDRAULIC COMPONENTS

Vicolo Del Lavoro, 9 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy tel. +39 051 755082 / fax +39 051 6185568/ mob. +39 340 5929116

E-mail: italia@hydrapac.it

Internet site: <http://www.hydrapac.it/>