

Magnum IdroTM

tubo spiralato



Tubo per piscine e idromassaggio
Swimming pool and jacuzzi hose
Tuyau pour piscine et hydromassage
Schlauch für Schwimmbäder und
Whirlpools

Tubo **flessibile** in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento.


Superficie interna ed esterna liscia.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -5°C +60°C.

APPLICAZIONI: idoneo per impianti di alimentazione di vasche idromassaggio e piscine, in sostituzione dei comuni tubi rigidi con risparmio di giunti, manicotti, curve, tempo nella posa in opera e minor rischio di rotture dovute all'assestamento del terreno.

Diametri calibrati per una facile e corretta giunzione con manicotti ad incollaggio.

COLORE: bianco con spirale bianca.



Flexible PVC hose with impact and crush resistant PVC spiral reinforcement..

Smooth inside and outside surfaces.
TEMPERATURE RANGE: -5°C +60°C.

APPLICATIONS: suitable for jacuzzis and swimming pools in place of ordinary rigid pipes. This also saves on joints, collars, bends, laying time and reduces the risk of bursting due to ground settling. Calibrated diameters and stick together collars for easy fitting.

COLOUR: white with white spiral.

Tuyau **flexible** PVC plastifié avec spirale de renforcement rigide antichoc et anti-écrasement. Surface interne et externe lisses.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION:

-5°C +60°C.

APPLICATIONS: installation d'alimentation de baignoires pour hydromassage, de piscines, à la place des tuyaux rigides standard, permettant ainsi une économie de raccords, de manchons, de main d'oeuvre pour la mise en place et d'éviter le risque d'une rupture due au tassement du sol. Diamètres calibrés afin de faciliter la pose correcte des manchons à coller.

COULEUR: blanc avec spirale blanche.

Mit stoß- und knickfester Hart-PVC-Spirale verstärkter PVC-Schlauch. Innen- und Außenwandung glatt.

TEMPERATURBEREICH: -5°C +60°C.

ANWENDUNG: geeignet für die Wasserzufuhr von Whirlpools und Schwimmbädern anstelle der herkömmlichen Rohre und unter Wegfall der sonst notwendigen Muffen, Anschlußstücke und Winkelstücke. Große Zeitersparnis bei der Verlegung, verringertes Bruchrisiko bei Erdabsenkung. Kalibrierte Abmessungen für den einfachen und perfekten Anschluß mit Klebemuffen.

FARBE: weiß mit weißer Spirale.

ø interno ø inside	ø esterno ø outside	peso weight	rag. curva bend.	sottov. vacuum	press. es. work.	lunghezza coil length
mm.	inch.	gr./mtr.		m H ₂ O		mtr.
20	3/4	250	100	7	7	25/50
25	1	420	100	7	7	25/50
27	1 1/16	420	110	7	7	25/50
32	1 1/4	610	120	7	7	25/50
42	1 21/32	800	165	7	5	25/50
55	2 5/32	980		7		25/50

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

91

HYDRAPAC ITALIA S.r.l. s.u. - HYDRAULIC COMPONENTS

Vicolo Del Lavoro, 9 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy tel. +39 051 755082 / fax +39 051 6185568/ mob.+39 340 5929116

E-mail: italia@hydrapac.it

Internet site: <http://www.hydrapac.it/>