

Magnum Latte™

tubo spiralato



Tubo spiralato atossico
idoneo al passaggio del latte
Non-toxic spiralled hose suitable for milk.
Tuyau atoxique en PVC pour lait
Atoxischer Spiralschlauch für Milch


Tubo **flessibile** spiralato **atossico** in PVC plastificato con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Superficie interna liscia. Buona resistenza in aspirazione e mandata. Atossico secondo **DM 21/3/73** e successivi aggiornamenti, **N°220 del 26/04/93**, **direttiva CEE 90/128** e modifiche, e alle **Norme VTT** per i paesi scandinavi.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +60°C.

APPLICAZIONI: **aspirazione e mandata latte**, industria casearia ed alimentare, per cisterne trasporto latte.

COLORE: trasparente con spirale avorio.

Flexible, non-toxic spiralled PVC hose with impact and crush resistant PVC spiral. Resistant to most chemical agents and weather conditions. Smooth inside surface. Good resistance during suction and delivery.



Non-toxic according to Italian standards **DM 21/3/73** and following modifications, **N°220 of 26/04/93, EEC directive 90/128** and subsequent modifications and Scandinavian standards **VTT**.

TEMPERATURE RANGE: -15°C +60°C.

APPLICATIONS: **milk suction, delivery and transport**, dairy products and food industry.

COLOUR: transparent with ivory coloured spiral.

Tuyau **atoxique, flexible** et robuste, en PVC plastifié avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Résistant à l'action des agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Surface interne lisse. Bonne résistance en aspiration et en renvoi. Produit atoxique conformément à **DM 21/3/73** et amendements successifs, **N°220 du 26/04/93, directive CEE 90/128** et modifications, et aux **normes VTT** pour les pays scandinaves.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION:

-15°C +60°C.

APPLICATIONS: pour transvaser le lait,

l'industrie alimentaire et fromagère,

camion citerne pour le transport de lait.

COULEUR: transparent avec spirale ivoire.

Lebensmittelechter PVC-Schlauch, verstärkt mit einer stoß- und knickfesten Hart-PVC-Spirale. Wetterfest und resistent gegen die meisten Chemikalien. Innenwandung glatt. Gute Absauge- und Ausstoßeigenschaften. Atoxisch gemäß italienischem

Ministerialerlaß vom 21.03.73 mit nachfolgenden Anpassungen und Gesetz **Nr. 220 vom 26.04.93** sowie **EG-Richtlinie 90/128** mit Änderungen und gemäß der **VTT-Normen** der skandinavischen Länder.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +60°C.

ANWENDUNG: **Absaugen und Ausstoß von Milch**, in der Käse- und

Lebensmittelindustrie und für Milchtankwagen.

FARBE: transparent mit elfenbeinfarbener Spirale.

ø interno ø inside		peso weight	raggio curva bend. radius	sottovuoto vacuum	lunghezza rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	mtr.
16	5/8	200	80	10	50
19	3/4	300	100	8	50
20	25/32	300	100	8	50
25	1	400	120	8	50
30	1 3/16	450	160	8	50
32	1 1/4	480	160	8	50
35	1 3/8	550	180	8	50
38	1 1/2	580	200	7	50
40	1 9/16	600	200	7	50
45	1 3/4	700	230	7	50
50/51	2	850	250	7	50
55	2 5/32	940	280	6	50
60	2 3/8	1000	320	6	50
63	2 1/2	1100	320	6	50
65	2 9/16	1100	350	6	50
70	2 3/4	1250	400	5	50
75/76	3	1400	440	5	50
80	3 1/8	1600	480	4	30
90	3 1/2	1850	550	4	30
100/102	4	2200	620	3	30
110	4 3/8	2500	650	3	30
120	4 3/4	2800	700	3	20
125/127	5	3200	720	3	20
130	5 1/8	3250	750	3	20
150/152	6	4300	820	2	20

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATA OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE

RECYCLABLE MATERIAL

73

HYDRAPAC ITALIA S.r.l. s.u. - HYDRAULIC COMPONENTS

Vicolo Del Lavoro, 9 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy tel. +39 051 755082 / fax +39 051 6185568/ mob. +39 340 5929116

E-mail: italia@hydrapac.it

Internet site: <http://www.hydrapac.it/>