

Magnum SA™

tubo spiralato



Tubo in PVC autoestinguente per aspirazione e ventilazione con spirale in acciaio zincato

Self-extinguishing PVC extraction and ventilation hose with a galvanised steel spiral.

Tuyau en PVC auto-extinguible pour aspiration et ventilation avec spirale en acier galvanisé

Absauge- und Lüftungsschlauch aus selbstlöschendem PVC mit verzinkter Stahldrahtspirale

Tubo **molto flessibile** in PVC **autoestinguente** secondo normativa **UL94** classificato **V₀**, plastificato con anima di rinforzo in **filo di acciaio armonico zincato antischiumamento** racchiuso tra due strati di PVC. Ottima resistenza meccanica, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Superficie interna pressoché liscia.
TEMPERATURA D'IMPIEGO: -20°C +75°C.



APPLICAZIONI: aspirazione e mandata di aria, fumi, polveri, gas, nelle industrie della lavorazione del legno e della carta.

COLORE: grigio.

Very flexible self-extinguishing PVC hose, according to regulation **UL 94** class **V₀**. There is a crush resistant galvanised steel wire reinforcement between two PVC layers. Excellent mechanical resistance as well as resistance to most chemical agents and weather conditions. Almost smooth inside surface.

TEMPERATURE RANGE: -20°C +75°C.

APPLICATIONS: ducting fumes, dust, gas, in timber and paper industries.

COLOUR: grey.

Tuyau **très flexible** en PVC

auto-extinguible selon la réglementation **UL 94** classifié **V₀**, plastifié, avec âme de **renforcement en acier galvanisé anti-écrasement soudée** entre les deux couches de PVC. Excellente résistance mécanique, aux agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques. Surface interne pratiquement lisse.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION:

-20°C +75°C

APPLICATIONS: aspiration et renvoi d'air, de fumées, de poudres, de gas, pour les industries du bois et du papier.

COULEUR: gris

Hochelastischer Absauge- und Lüftungsschlauch aus gemäß **UL 94 (V₀)** selbstlöschendem PVC mit knickfester, zwischen zwei PVC-Schichten eingeschweißter, verzinkter Stahldrahtspirale. Äußerst beständig gegen mechanische Einflüsse, Witterungseinflüsse und die meisten Chemikalien. Innenwandung fast glatt.

ø interno ø inside		peso weight	raggio curva bend. radius	sottovuoto vacuum	lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	mtr.
60	2 3/8	630	67	2,5	20
63	2 1/2	630	70	2,5	20
70	2 3/4	670	77	2,5	20
75/76	3	730	82	2,5	20
80	3 1/8	800	87	2,5	20
90	3 1/2	930	97	2,5	20
100/102	4	1200	108	2,5	20
110	4 3/8	1250	118	2,5	20
120	4 3/4	1350	128	2,5	20
125/127	5	1400	133	2,5	20
130	5 1/8	1480	138	1,2	20
140	5 1/2	1610	148	1,2	20
150/152	6	1750	158	1,2	20
160	6 5/16	1890	168	1,2	20
170	6 11/16	2020	178	1,2	20
180	7 1/8	2170	188	1,2	20
200/203	8	2430	208	0,5	20
220	8 21/32	2720	228	-	20
250/254	10	3150	260	-	20
300/305	12	3850	310	-	10
350/356	14	4520	360	-	10
400/406	16	5050	410	-	10
450/457	18	5350	460	-	-
500/508	20	5680	510	-	-
600/610	24	5810	610	-	-
800	-	-	810	-	-
1000	-	-	1010	-	-

TEMPERATURBEREICH: -20°C +75°C.

ANWENDUNG: Absaugen und Ausstoß von Luft, Dämpfen, Staub, Gasen, in der Holz- und Papierverarbeitungsindustrie.

FARBE: grau.



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

43