

Magnum Thermo™

tubo spiralato





Tubo termoresistente in tessuto e PVC,
per aspirazione, ventilazione, mandata fumi

Thermoresistant PVC and fabric hose,
for ventilation, fume and dust extraction

Tuyau thermorésistant en tissu et PVC,
pour aspiration, ventilation, renvoi fumées

Hitzebeständiger Schlauch aus Gewebe
und PVC, zum Absaugen, Durchleiten
und Ausstoß von Dämpfen



Tubo in tessuto spalmato in PVC **autoestinguente** secondo normativa **UL 94**. Leggerissimo e **molto flessibile**. Resistente al contatto con corpi incandescenti. **Non infiammabile a norma DIN 4102**. Resiste anche agli agenti chimici.

Spirale di rinforzo in filo di acciaio armonico zincato racchiusa fra due strati di tessuto.

Comprimibile, evita problemi di spazio, trasporto e immagazzinaggio. Superficie interna liscia.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +120°C Max.
 APPLICAZIONI: impianti di condizionamento e ventilazione di aria calda o fredda, aspirazione di fumi e polveri.
 COLORE: grigio.

Very light and flexible hose made of PVC - coated flame - resistant fabric according to **UL 94** regulation. **Non-flammable according to DIN 4102 regulation.** Also resistant to chemical agents. Between two layers of fabric there is a reinforcing galvanized steel accordeon spiral. Can be flattened, space saving for easy transportation and storage. Smooth inside surface.
 TEMPERATURE RANGE: -15°C +120°C max.
 APPLICATIONS: Air conditioning and ventilation systems, fume and dust extractors.
 COLOUR: grey.

Tuyau de PVC en tissu enduit **auto-extinguible** selon réglementation **UL 94**, extrêmement léger et flexible. Bonne résistance au contact de corps incandescents et d'agents chimiques. **Non inflammable conformément à la norme DIN 4102. Spirale de renforcement en acier harmonisé galvanisé soudée** entre deux épaisseurs de tissu. Compressible, résout les problèmes d'espace, de transport et de stockage. Surface interne lisse.
 TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15°C +120°C Max.
 APPLICATIONS: installations de climatisation et de ventilation d'air froid ou chaud, aspiration de fumées et de poudres.
 COULEUR: gris

Besonders leichter und elastischer Schlauch aus PVC- beschichtetem Gewebe mit einer zwischen zwei Gewebelagen eingeschweißten Verstärkungsspirale aus verzinktem Federstahldraht. Glutresistent und beständig gegen Chemikalien. **Selbstlöschend gemäß UL 94 und schwer entflammbar gemäß DIN 4102.** Durch seine Komprimierbarkeit löst er Platz-, Transport- und Lagerungsprobleme. Innenwandung glatt.
 TEMPERATURBEREICH: -15°C +120°C max.
 ANWENDUNG: Klima- und Lüftungsanlagen für Heiß- und Kaltluft, Absaugen von Dämpfen und Staub.
 FARBE: grau.



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C.
 TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate.
 All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size.
 Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué.
 Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE

RECYCLABLE MATERIAL

37

ø interno ø inside		peso weight	raggio curva bend. radius	sottovuoto vacuum	lunghezza length
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	mtr.
40	1 9/16	80	20	1	12
50/51	2	105	25	0,95	12
60/63	2 3/8	125	30	0,90	12
70	2 3/4	140	35	0,85	12
75/76	3	155	38	0,80	12
80/82	3 1/8	165	40	0,75	12
90	3 1/2	175	45	0,70	12
100/10	4	180	50	0,65	12
2	4 3/8	205	55	0,55	12
110/11	4 3/4	215	60	0,50	12
4	5	220	63	0,45	12
120	5 1/8	230	65	0,40	12
125/12	5 1/2	245	70	0,38	12
7	6	330	75	0,35	12
130/13	6 5/16	360	81	0,30	12
3	6 11/16	375	85	0,28	12
140	7 1/8	390	90	0,25	12
150/15	8	440	100	0,20	12
2	8 21/32	490	115	0,15	12
160/16	10	550	125	0,12	12
5	11	610	140	0,10	6/10
170	12	660	150	0,05	6/10
180	14	770	175	0,02	6/10
200/20	16	880	203	0,01	6/10
3	18	1150	225	0,005	5
220	20	1270	254	0,004	5
250/25	24	1540	305	0,002	5
4	39	-	500	-	-

Confezionato
 in scatole sino al ø160 incluso.
 Packed in boxes up to ø160 inc.
 Emballé en boîte jusqu'au ø160 inclus.
 Bis einschließlich ø160 in Kartons verpackt.

HYDRAPAC ITALIA S.r.l. s.u. - HYDRAULIC COMPONENTS

Vicolo Del Lavoro, 9 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy tel. +39 051 755082 / fax +39 051 6185568/ mob. +39 340 5929116

E-mail: italia@hydrapac.it Internet site: <http://www.hydrapac.it/>