

Magnum VP™

tubo spiralato




Per impieghi medio pesanti
molto flessibile

Very flexible medium-heavy
duty PVC hose

Application à sollicitations moyennes
à lourdes très flexible

Hochflexibler Spiralschlauch für den
mittleren bis schweren Einsatz



Tubo robusto e **molto flessibile** in PVC plastificato speciale, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento. Superficie interna liscia. Elevata resistenza in aspirazione e in mandata. Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

TEMPERATURA D'IMPIEGO: -15°C +60°C.

APPLICAZIONI: per impieghi medio/pesanti e nei casi dove sia richiesta alta flessibilità o per usi a basse temperature.

COLORE: verde.

Tough but **very flexible** special PVC hose with rigid impact and crush resistant PVC spiral. Resistant to most chemical agents and weather conditions. High resistance during suction and delivery. Smooth inside surface.

TEMPERATURE RANGE: -15°C +60°C.

APPLICATIONS: for medium to heavy duty use and whenever high flexibility and resistance to low temperatures are required.

COLOUR: green

Tuyau robuste mais en même temps **très flexible** en PVC avec spirale de renforcement en PVC rigide antichoc et anti-écrasement. Surface interne lisse. Excellente résistance en aspiration et en renvoi, bonne résistance à l'action des agents atmosphériques et à la plupart des produits chimiques.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15°C +60°C

APPLICATIONS: dans le cas de sollicitations moyennes à lourdes, lorsqu'une grande flexibilité est nécessaire ou pour une utilisation à basses températures.

COULEUR: vert

Robuster, **hochelastischer** PVC-Spezialschlauch, verstärkt mit stoß- und knickfester Hart-PVC-Spirale. Glatte Innenwandung. Sehr gute Absauge- und Ausstoßeigenschaften. Wetterbeständig und resistent gegen die meisten Chemikalien.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +60°C.

ANWENDUNG: für den mittleren bis schweren Einsatz, für Anwendungen, die eine hohe Biegsamkeit erfordern, und im Niedrigtemperaturbereich.

FARBE: grün.

ø interno ø inside		peso weight	raggio curva bend. radius	sottovuoto vacuum	pressione es. working	lungh. rotoli coil length
mm.	inch.	gr./mtr.	mm.	m H ₂ O	bar	mtr.
25	1	500	140	8	5,5	50
30	1 3/16	570	140	8	5	50
32	1 1/4	600	140	8	5	50
35	1 3/8	660	150	8	5	50
38	1 1/2	700	180	7	5	50
40	1 9/16	740	180	7	5	50
45	1 3/4	900	180	7	5,5	50
50/51	2	1050	220	7	5	50
60	2 3/8	1300	250	6	4	50
63	2 1/2	1400	250	6	4	50
65	2 9/16	1500	280	6	4	50
70	2 3/4	1650	300	5	4	50
75/76	3	1750	300	5	3,5	50
80	3 1/8	1900	320	4	3	30
90	3 1/2	2150	360	4	3	30
100/102	4	2700	400	3	3	30
105	4 1/8	2900	420	3	3	30
110	4 3/8	3100	450	3	3	30
120	4 3/4	3350	500	3	3	20
125/127	5	3600	600	3	3	20
140	5 1/2	4100	700	2	1	20
150/152	6	4500	800	2	1	20
160	6 5/16	5500	800	2	1	20
200	8	8000	1250	2		10

- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo
- Do not keep under pressure for long periods of time.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE

RECYCLABLE MATERIAL

75

HYDRAPAC ITALIA S.r.l. s.u. - HYDRAULIC COMPONENTS

Vicolo Del Lavoro, 9 40069 Zola Predosa (Bologna) Italy tel. +39 051 755082 / fax +39 051 6185568/ mob.+39 340 5929116

E-mail: italia@hydrapac.it

Internet site: <http://www.hydrapac.it/>