


Vinylfruit™ 20/30 bar



Tubo per irrorazione
Spraying hose
Tuyau pour pulvérisation
Berieselungsschlauch



Tubo **flessibile** in PVC con miscela speciale e maglia di rinforzo in poliestere ad alta tenacità, adatto all'equipaggiamento di motopompe per irrorazione agricola con insetticidi, pesticidi, antiparassitari e liquidi a pressione.

TEMPERATURA: -15°C +50°C.

COLORE: beige (altri colori a richiesta).

Flexible special mix PVC hose with high tenacity polyester reinforcement mesh. Ideal for motor-pumps used for agricultural spraying with insecticides, pesticides and pressurised liquids.

TEMPERATURE: -15°C +50°C.

COLOUR: beige (other colours on request).

Tuyau **flexible** en PVC fait d'un mélange spécial et maille de renforcement en polyester à haute résistance, indiqué en agriculture pour l'équipement de motopompes pour la pulvérisation d'insecticides, de pesticides, de produits antiparasites et de liquides sous pression.

TEMPÉRATURE D'UTILISATION: -15°C +50°C.

COULEUR: beige (autres couleurs sur demande)

PVC-Spezialschlauch mit hochbeständiger Polyesterverstärkung. Geeignet für Motorpumpen in der Landwirtschaft zur Druckberieselung mit Insektiziden, Pestiziden, Schädlingsbekämpfungsmitteln und anderen Flüssigkeiten.

TEMPERATURBEREICH: -15°C +50°C.

FARBE: beige (weitere Farben auf Anfrage).

Vinylfrut 20 bar

ø interno ø inside	ø esterno ø outside	peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst. press.	lungh. rotoli coil length	
mm.	inch.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.
6	1/4	11	96	20	60	100
8	5/16	13	118	20	60	100
10	3/8	15	135	20	60	100
13	1/2	19	210	20	60	100
16	5/8	23	300	20	60	100
19	3/4	26	340	20	60	50
25	1	33	505	20	60	50

Vinylfrut 30 bar


ø interno ø inside	ø esterno ø outside	peso weight	pres. es. work. pres.	pres. scop. burst. press.	lungh. rotoli coil length	
mm.	inch.	mm.	gr./mtr	bar	bar	mtr.
8	5/16	14	145	30	90	100
10	3/8	16	170	30	90	100
13	1/2	20	255	30	90	100

- Non utilizzare con acqua calda
- Non sottoporre alla pressione per lungo tempo

- Do not use with hot water.
- Do not keep under pressure for long periods of time.

- Ne pas utiliser de l'eau chaude.
- Ne pas mettre sous pression trop longtemps

- Nicht für heißes Wasser verwenden
- Nicht für längere Zeit hohem Druck aussetzen



Rinforzo retinato
Netting reinforcement
Renforcement Armé
Gewebeverstärkung



DATI RILEVATI ALLA TEMPERATURA DI 18°C. ALL TECHNICAL DATE OBTAINED AT THE TEMPERATURE OF 18°C. TOUTES LES DONNÉES TECHNIQUES ONT ÉTÉ OBTENUES À 18°C. DIE DATEN SIND BEI EINER TEMPERATUR VON 18°C ERFASST GEWORDEN.

Tutti i dati e le caratteristiche possono essere modificati senza preavviso. Il prodotto è fornito al 90% nelle pezzature indicate. All data and specifications are subject to change without prior notice. 90% of products supplied is in specified standard size. Toutes les données peuvent être modifiées sans préavis. Le produit est conforme à 90% au format indiqué. Änderung aller Angaben und Eigenschaften ohne Vorankündigung vorbehalten. Lieferung zu 90% in den angegebenen Stückgrößen.

NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE



MATERIALE RICICLABILE RECYCLABLE MATERIAL

117